

AXO108

Teknisk datablad

Glasfilt forbehandlet 1x25mtr

Generel beskrivelse

AXO108 Glasfilt forbehandlet vægbeklædning kan opsættes på vægge og andre indendørs flader. Det er perfekt til nye vægge: takket være dets gode mekaniske egenskaber modvirker det revner i at opstå og holder derved væggene flotte i længere tid. Det er også velegnet til lettere renoveringer, da det dækker revner og mindre ujævnheder i væggen.

AXO108 Glasfilt forbehandlet er et godt valg til både private boliger, offentlige bygninger, sygehuse og hoteller.

Egenskaber

- Rivefast
- Høj trækstyrke
- Brandhæmmende
- Nem at overmale
- Åndbart
- Miljøvenlig

Tekniske data

Tekniske data		
Sammensætning	100 % coatet glasfiber	
Vægt	70 g / m ² (± 8 %)	
	Warp	Weft
Materiale tæthed	tex	tex
Setting	/100 mm (±3 %)	/100 mm (±5 %)
Økotex certifikat Standard 100	Klasse III	
Brandhæmmende (EN 13501-1)	Euroclass B – s1 – d0 (A1, A2 board)	
Forbrug af klæber / maling		
Forbrug af klæber	250 g/m ² (ca.)	
Forbrug af acryl maling	200 - 300 g/m ²	
Mål og emballering		
Bredde	100 cm (±1 %)	
Rulle længde	25 m (±1 %)	
Rulle retning	Malbar forside er udvendig side af rulle	
Kvalitetskontrol		
Tryknummer	Tryk nr. er markeret på bagsiden af rullen samt med en sticker på rullen	
AXO Glasfilt kontrolleres omhyggeligt efter produktion, men skal også altid kontrolleres inden opsætning.		