



SIKKERHEDSDATABLAD GRAFFITI REMOVER

Side 1
Dato: 09/11/06
Version: 2

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET / PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN

Produktnavn: GRAFFITI REMOVER

Lagernummer: 43138

Identifikation af virksomheden: ROCOL Site Safety Systems
ROCOL House
Swillington
Leeds
West Yorkshire
LS26 8BS
ENGLAND
Tel: +44 (0) 113 232 2800
Fax: +44 (0) 113 232 2850
Tel (i nødstilfælde): +44 (0) 113 232 2600

2. FAREIDENTIFIKATION

Vigtigste farer: Yderst brandfarlig. Irriterer øjnene og huden.

3. SAMMENSÆTNING / OPLYSNINGER OM INDHOLDSSTOFFER

Indholdsstoffer: N-METHYL-2-PYRROLIDON 30-50%
EINECS: 212-828-1 CAS: 872-50-4
[Xi] R36/38

- DIMETHYLETHER 10-30%
EINECS: 204-065-8 CAS: 115-10-6
[F+] R12

4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER (SYMPTOMER)

Hudkontakt: Irritation og rødme på kontaktstedet kan forekomme.

Ojenkontakt: Irritation og rødme kan forekomme. Øjnene kan løbe meget i vand.

Indtagelse: Der kan være ømhed og rødme i mund og hals.

Indånding: Der kan forekomme irritation af halsen sammen med trykken for brystet. Udsættelse for stoffet kan medføre hoste eller hiven efter vejret.

4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER (FORANSTALTNINGER)

Hudkontakt: Fjern omgående alt forurenede tøj og fodtøj, med mindre det sidder fast på huden. Vaskes straks med store mængder sæbe og vand.

Ojenkontakt: Bad øjet i rindende vand i 15 minutter. Skaf lægehjælp, hvis ømhed eller rødme varer ved.

Indtagelse: Skyl munden med vand. Søg læge.

Indånding: Flyt patienten fra fareområdet. Sørg for selv at være i sikkerhed, medens dette gøres. Søg lægehjælp, hvis De føler Dem dårlig.

5. BRANDBEKÆMPELSE

Brandslukningsmidler: Kuldioxid. Tørt kemisk pulver. Beholderne afkøles ved påsprøjtning af vand.

Farer ved udsættelse: Udsender giftig røg ved forbrænding.

Beskyttelse af brandmænd: Anvend åndedrætsudstyr af kredsløbstypen. Bær beskyttelsestøj for at forhindre kontakt med hud og øjne.

6. FORHOLDSREGLER OVERFOR UDSLIP VED UHELD

Individuelle forholdsregler: Se afsnit SDB, afsnit 8, vedrørende oplysninger om individuel beskyttelse. Afmærk det forurenede område med skilte og sørg for at forhindre uvedkommendes adgang.

Miljøbeskyttelsesforanstaltning: Må ikke udledes i afløb eller vandløb.

Rensning: Overflyttes til en lukbar, mærket beholder til bortskaffelse på hensigtsmæssig måde.

7. HÅNDTERING OG OPBEVARING

Behandling: Undgå direkte kontakt med stoffet. Sørg for tilstrækkelig ventilation i området. Må ikke håndteres i et lukket rum.

[forts...]

Opbevaringsbetingelser: Opbevares på et køligt sted med god ventilation. Må ikke opbevares i nærheden af antændelseskilder.

Anbefalet emballage: Må kun opbevares i den oprindelige emballage.

8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

Indholdsstoffer: N-METHYL-2-PYRROLIDON

TWA (8 timers udsættelse): 103 mg/m³ STEL (15 min. udsættelse): 309 mg/m³

• DIMETHYLETHER

TWA (8 timers udsættelse): 766 mg/m³ STEL (15 min. udsættelse): 958 mg/m³

Tekniske forholdsregler: Sørg for tilstrækkelig udluftning af området.

Åndedrætsværn: Luftfilter type A: (EN141).

Beskyttelse af hænder: Beskyttelseshandsker.

Ojenbeskyttelse: Sikkerhedsbriller med sideskærme. Sørg for at der er mulighed for øjenbadning.

Hudbeskyttelse: Beskyttelsestøj.

9. FYSISK-KEMISKE EGENSKABER

Tilstand: Aerosol

Farve: Farveløs

Lugt: Karakteristisk lugt

Fordampningsgrad: Moderat

Oploselighed i vand: Blandbar

Flammepunkt°C: -30

10. STABILITET OG REAKTIVITET

Stabilitet: Stabilt under normale forhold.

Betingelser, der skal undgås: Varme. Antændelseskilder.

Materialer, der skal undgås: Stærke oxiderende præparater. Stærke syrer.

Farlige nedbrydningsprod: Udsender giftig røg ved forbrænding.

11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

Indholdsstoffer: N-METHYL-2-PYRROLIDON

ORL MUS LD50 5130 mg/kg

ORL RAT LD50 7 gm/kg

SCU RAT LD50 >2 gm/kg

Routes of exposure: Se SDB, afsnit 4.

12. MILJØOPLYSNINGER

Bioakkumulationspotentiale: Ingen data tilgængelige.

Andre negative virkninger: Ingen data tilgængelige.

13. BORTSKAFFELSE

Bemærk: Brugerens opmærksomhed henledes på at der muligvis kan findes regionale eller nationale affaldsbestemmelser.

14. TRANSPORTOPLYSNINGER

ADR / RID

UN-nr: 1950

ADR-klasse: 2

Klass. code: 5F

Betegnelsen på forsendelsen: AEROSOLER

Mærkning: 2.1



IMDG / IMO

UN-nr: 1950
EmS: F-D,S-U
Mærkning: 2.1

Klasse: 2
Havforureningsemne: .

IATA / ICAO

UN-nummer: 1950
Betegnelse på forsendelsen: AEROSOLS
Mærkning: 2.1

Klasse: 2

15. OPLYSNINGER OM REGULERING

Faresymboler: Yderst brandfarlig.
Lokalirriterende.



Risikosætninger: R12: Yderst brandfarlig.
R36/38: Irriterer øjnene og huden.

Sikkerhedssætninger: S23: Undgå indånding af spray.
S26: Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes.
S35: Materialet og dets beholder skal bortskaffes på en sikker måde.
S37/39: Brug egnede beskyttelsehandsker og -briller / ansigtsskærm under arbejdet.
S51: Må kun bruges på steder med god ventilation.

Forholdssætninger: Beholder under tryk. Skal beskyttes mod sollys og maa ikke udsættes for temperaturer paa over 50°C. Maa ikke punkteres eller brændes. Heller ikke, naar den er toemt.
Udtoemning maa ikke finde sted imod aaben ild eller gloedende legemer. Opbevares fjernt fra enhver kilde til antændelse - Rygning forbudt. Opbevares uden for boerns rækkevidde.

Bemærk: Lovbestemmelserne i det foregående omfatter kun de vigtigste forskrifter, som specielt finder anvendelse for det produkt, der beskrives på sikkerhedsdatabladet. Brugerens opmærksomhed henledes på at der eventuelt eksisterer bestemmelser, der supplerer disse forskrifter. Der henvises til alle relevante nationale, internationale og lokale forskrifter og bestemmelser.

16. ANDRE OPLYSNINGER

Andre informationer: EU-direktiv 1999/45/EC omhandlende klassificering, pakning og mærkning af farlige præparater.
EU-direktiv 91/155/EEC definerer anlægning og detaljeret opstilling af systemer med specifik information i forbindelse med farlige præparater.
EU-direktiv 94/1/EC tilpasning af nogle formaliteter i Europarådsdirektivet 75/324/EEC om tilnærmelse af medlemslandenes lovgivning i forbindelse med spraydåser.

Risikosætninger i afsnit 3: R36/38: Irriterer øjnene og huden.
R12: Yderst brandfarlig.

Ansvarsfraskrivelse: Ovenstående oplysninger menes at være korrekte, men foregiver ikke at være altomfattende og må kun betragtes som vejledende. Selskabet hæfter ikke for skader, der opstår på grund af håndtering af eller kontakt med ovennævnte produkt.