

SIKKERHEDSDATABLAD

Miller Flydespartel

Side 1 af 3

1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren.

Produktets navn og/eller nr.

Pr-nr.:

Revisionsdato: 10. april 2003
Erstatter: 14-09-1999

Miller Flydespartel

Firmanavn, adresse og telefonnummer:

C. Flauenskjold A/S
Rebslagervej 1
9000 Aalborg

Telefon: 96 31 47 00
Telefax: 98 16 13 00

Varetype og anvendelsesområde: Selvnivellerende spartelmasse til gulve.

2. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer.

Indeholder:

Navn	EINECS:	Koncentration:	Symbol:	R-sætninger:
Calciumhydroxid	215-137-3	1-5%	C	34
Portland cement	266-043-4	30-60%	Xi	37/38-41
Aluminatcement, kemikalier	266-045-5	1-5%	Xi	37/38-41

3. Fareidentifikation.

Irriterer åndedrætsorganerne. Risiko for alvorlig øjenskade.

4. Førstehjælpsforanstaltninger.

Indånding: Søg frisk luft. Søg læge ved vedvarende ubehag og vis dette sikkerhedsdatablad.

Øjenkontakt: Spil øjet godt op, fjern eventuelle kontaktlinser og skyl straks med vand (helst fra øjenskyller) i mindst 5 min. Søg læge og vis dette sikkerhedsdatablad.

Hudkontakt: Fjern forurenede tøj. Vask huden længe og grundigt med vand. Søg læge ved vedvarende ubehag og vis lægen dette sikkerhedsdatablad.

Indtagelse: Skyl munden grundigt og drik meget vand. Søg læge ved vedvarende ubehag og vis dette sikkerhedsdatablad.

5. Brandbekæmpelse.

Produktet er ikke brændbart. Undgå indånding af dampe og røggasser – søg frisk luft.

6. Forholdsregler overfor udslip ved uheld.

Anvend de samme værnemidler som nævnt under pkt. 8. Spild opfejes/opsamles til evt. genbrug eller overføres til egnede affaldsbeholdere. Se pkt. 13 for bortskaffelse.

7. Håndtering og opbevaring.

Håndtering: se pkt. 8.

Opbevaring: Opbevares forsvarligt, utilgængeligt for børn, og ikke sammen med levnedsmidler, foderstoffer, lægemidler o.l.. Skal opbevares tørt.

8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler.

Tekniske foranstaltninger: Arbejdet skal foregå under effektiv procesventilation (f.eks. punktudsugning eller lokaludsugning). Såfremt dette ikke er teknisk muligt eller tilstrækkeligt, skal der anvendes åndedrætsværn som angivet nedenfor. Der skal være adgang til rindende vand og øjenskyller. Vask hænder før pauser, toiletbesøg og efter endt arbejde.

Beskyttelse af åndedrætsorganer: Anvend åndedrætsværn med P2-filter ved håndtering af støvende produkter.

Beskyttelse af hænder og hud: Brug beskyttelseshandsker af nitrilgummi.

Beskyttelse af øjne: Brug beskyttelsesbriller ved risiko for støv i øjnene.

Grænseværdier:

Kemisk navn	mg/m ³	Anm.	Kemisk navn	mg/m ³	Anm.
Calciumhydroxid	5		Kvarts, total	0,3	
Mineralsk støv, inert	10				

De oplyste grænseværdier er efter gældende liste fra Arbejdstilsynets liste over grænseværdier.

De angivne grænseværdier kan kontrolleres ved arbejdshygiejniske målinger.

9. Fysisk-kemiske egenskaber.

Fysisk tilstand:	Gråt pulver	Opløselighed:	Næsten uopløseligt
Vægtfylde:	1,3 g/ cm ³	Vægt % org. opløsn.midl.	
pH-område:	12	Vægt % vand:	
Smeltepunkt (°C):		Viskositet:	

10. Stabilitet og reaktivitet.

Stabilitet: Produktet er stabilt ved anvendelse efter leverandørens anvisninger.

11. Toksikologiske oplysninger (sundhedsfarlige egenskaber).

Indånding: Indånding af støv virker irriterende på de øvre luftveje.

Huden: Virker irriterende på huden – kan medføre rødme.

Øjnene: Risiko for alvorlig øjenskade med synstab.

Indtagelse: Virker irriterende på slimhinderne i munden og mave/tarmkanal.

Langtidseffekt: Ingen kendte.

12. Miljøoplysninger.

Mobilitet: -

Nedbrydelighed: -

Kort- og langtidsvirkninger på økotoksiciteten: Undgå udslip til kloak eller overfladevand.

Andre skadelige virkninger: -

13. Bortskaffelse.

Spild og affald samles i lukkede og tætte beholdere og sendes til den kommunale modtagestation for kemikalieaffald.

Hver enkelt affaldsbeholder skal mærkes med kemikalieaffaldsgruppe og affaldsfraktion på både side og top.

Udhærdet cement er ikke farligt affald.

Kemikalieaffaldsgruppe: H	Affaldsfraktion: 60.00	EAK-kode: 17 09 04 Blandet bygnings, og nedrivningsaff.
----------------------------------	-------------------------------	--

14. Transportoplysninger.

Transport kan finde sted i overensstemmelse med ADR for vejtransport, RID for jernbanetransport og IMDG for søtransport.

Produktet er ikke omfattet af reglerne om farligt gods.

15. Oplysninger om regulering.

Mærkning:



Xi - Lokalirriterende

R-sætninger: 37/38- Irriterer åndedrætsorganerne og huden.

41- Risiko for alvorlig øjenskade.

S-sætninger: 2- Opbevares utilgængeligt for børn.

22- Undgå indånding af støv.

25- Undgå kontakt med øjnene.

26- Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes.

Anden mærkning: Indholdet af vandopløseligt chromat er mindre en 2 mg/kg cement ved tør opbevaring i 12 måneder. Ved opbevaring under fugtige forhold, f.eks. byggepladser, vil chromatneutraliseringen aftage. Anbrudt emballage lukkes tæt efter brug, og bør anvendes snarest derefter.

MAL-kode: 00-4 (1993)

Anvendelsesbegrænsninger: Må kun bruges i den periode, hvor indholdet af vandopløseligt chromat er under 2 mg/kg tør cement.

Krav til særlig uddannelse: Ingen særlig uddannelse er nødvendig, men et grundigt kendskab til dette sikkerhedsdatablad bør være en forudsætning.

16. Andre oplysninger.

Den fulde ordlyd af R-sætningerne nævnt i pkt. 2:

- 34- Ætsningsfare.
- 36- Irriterer øjnene.
- 37/38- Irriterer åndedrætsorganerne og huden.
- 41- Risiko for alvorlig øjenskade.

Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad er baseret på vor nuværende viden og på EU og national lovgivning. Brugerens arbejdsforhold er uden for vor kontrol. Anvisningerne i dette sikkerhedsdatablad er givet under forudsætning af, at produktet anvendes som angivet i sektion 1, ligesom det er forudsat at anvendelsesbegrænsninger og krav til særlig uddannelse er overholdt. Det er altid brugerens ansvar at opfylde kravene, der er fastlagt i national lovgivning. Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad bør opfattes som en beskrivelse af de sikkerhedskrav, der stilles til produktet. Oplysningerne er ingen garanti for produktets egenskaber.

Dette sikkerhedsdatablad er i forhold til seneste revision ændret i punkterne: 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 15, 16.

Ændringer er markeret med en streg i venstre margen.

Det udfyldte sikkerhedsdatablad må kun gengives med tilladelse fra producenten.