

SIKKERHEDSDATABLAD

Miller Universalfuge

Side 1 af 3

1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren.

Produktets navn og/eller nr.

Pr-nr.:

Revisionsdato: 18. november 2004

Erstatter: 05-06-2000

Miller Universalfuge

Firmanavn, adresse og telefonnummer:

C. Flauen skjold A/S

Telefon: 96 31 47 00

Nålemagervej 1

Telefax: 98 16 13 00

9000 Aalborg

Varetype og anvendelsesområde: Cementfugemørtel til fliseklæbning og fugning.

2. Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer.

Indeholder:

Navn	CAS-nr.:	Koncentration:	Fareklassificering:
Silikat, portland cement		10-30%	Xi; R37/38, R41

3. Fareidentifikation.

Irriterer åndedrætsorganerne og huden. Risiko for alvorlig øjenskade.

4. Førstehjælpsforanstaltninger.

Indånding: Søg frisk luft. Søg læge ved vedvarende ubehag.

Øjne: Spil øjet godt op, fjern eventuelle kontaktlinser og skyl straks med vand (helst fra øjenskyller) i mindst 5 minutter. Søg læge og vis lægen dette sikkerhedsdatablad.

Hud: Fjern forurenede tøj. Vask huden længe og grundigt med vand. Søg læge. Vis lægen dette sikkerhedsdatablad.

Indtagelse: Skyl munden grundigt og drik meget vand. Søg læge ved vedvarende ubehag.

5. Brandbekæmpelse.

Produktet er ikke brændbart.

6. Forholdsregler overfor udslip ved uheld.

Anvend de samme værnemidler som nævnt under pkt. 8. Spild opfejes/opsamles til evt. genbrug eller overføres til egnede affaldsbeholdere. Spild må ikke udledes til kloak og/eller overfladevand.

7. Håndtering og opbevaring.

Håndtering: se pkt. 8.

Opbevaring: Opbevares forsvarligt, utilgængeligt for børn, og ikke sammen med levnedsmidler, foderstoffer, lægemidler o.l.. Bør af hensyn til produktet opbevares tørt.

8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler.

Tekniske foranstaltninger: Arbejdet skal foregå under effektiv punktudsugning. Såfremt dette ikke er teknisk muligt, skal der anvendes åndedrætsværn som angivet nedenfor. Der skal være adgang til rindende vand og øjenskyller.

Åndedrætsværn: Anvend åndedrætsværn med P-filter.

Handsker og beskyttelsestøj: Brug beskyttelseshandsker af plast eller gummi og beskyttelsesdragt.

Øjenværn: Brug beskyttelsesbriller eller ansigtsskærm.

Grænseværdier:

Kemisk navn	mg/m ³	Anm.	Kemisk navn	mg/m ³	Anm.
Silikat, portland cement	0,3	*	Mineralsk støv, inert	10	

*Grænseværdi for kvarts, total.

De angivne grænseværdier kan kontrolleres ved arbejds-hygieniske målinger.

9. Fysisk-kemiske egenskaber.

Fysisk tilstand:	Gråt pulver	Opløselighed i vand:	Uopløseligt
Vægtfylde:	1450 kg/m ³		

10. Stabilitet og reaktivitet.

Stabilitet: Produktet er stabilt ved anvendelse efter leverandørens anvisninger. Reagerer med syrer under varmeudvikling.

11. Toksikologiske oplysninger (sundhedsfarlige egenskaber).

Indånding: Indånding af støv virker irriterende på de øvre luftveje.

Hudkontakt: Irriterer på huden, kan medføre rødme.

Øjenkontakt: Irriterer øjnene kraftigt med rødme og forøget tåreproduktion. Kan give alvorlig øjenskade.

Indtagelse: Virker irriterende på slimhinderne i munden og mave/tarmkanal.

Langtidseffekt: Ingen kendte.

12. Miljøoplysninger.

Undgå udslip til kloak eller overfladevand.

13. Bortskaffelse.

Bortskaffelse: Produktet er ikke farligt affald i henhold til Affaldsbekendtgørelsen. Det anbefales, at spild og affald bortskaffes via den lokale modtagestation med nedenstående specifikationer.

Kemikalieaffaldsgruppe: X	Affaldsfraktion: 60.00	EAK-kode:
----------------------------------	-------------------------------	------------------

EAK-kode: brugeren skal selv angive EAK-kode ud fra anvendelse og branche.

14. Transportoplysninger.

Transport kan finde sted i overensstemmelse med ADR for vejtransport, RID for jernbanetransport og IMDG for søtransport.

Produktet er ikke omfattet af reglerne om farligt gods.

15. Oplysninger om regulering.

Mærkning:

Xi - Lokalirriterende



Indeholder: Cement.

R-sætninger: 37/38- Irriterer åndedrætsorganerne og huden.

41- Risiko for alvorlig øjenskade.

S-sætninger: 2- Opbevares utilgængeligt for børn.

26- Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand, og læge kontaktes.

39- Brug beskyttelsesbriller/ansigtsskærm under arbejdet.

46- Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket.

Anden mærkning: Indholdet af vandopløseligt chromat er mindre en 2 mg/kg cement ved tør opbevaring i 12 måneder. Ved opbevaring under fugtige forhold, f.eks. byggepladser, vil chromatneutraliseringen aftage. Anbrudt emballage lukkes tæt efter brug, og bør anvendes snarest derefter.

MAL-kode: 00-4 (1993)

Anvendelsesbegrænsninger: -

Krav til særlig uddannelse: Ingen, men et grundigt kendskab til denne brugsanvisning bør være en forudsætning.

16. Andre oplysninger.

Den fulde ordlyd af R-sætningerne nævnt i pkt. 2:

- 37/38- Irriterer åndedrætsorganerne og huden.
- 41- Risiko for alvorlig øjenskade.

Dette sikkerhedsdatablad er i forhold til seneste revision ændret i punkterne: generel opdatering.

Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad er baseret på vor nuværende viden og på EU og national lovgivning. Brugerens arbejdsforhold er uden for vor kontrol. Anvisningerne i dette sikkerhedsdatablad er givet under forudsætning af, at produktet anvendes som angivet i sektion 1, ligesom det er forudsat at anvendelsesbegrænsninger og krav til særlig uddannelse er overholdt. Det er altid brugerens ansvar at opfylde kravene, der er fastlagt i national lovgivning. Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad bør opfattes som en beskrivelse af de sikkerhedskrav, der stilles til produktet. Oplysningerne er ingen garanti for produktets egenskaber.

Det udfyldte sikkerhedsdatablad må kun gengives med tilladelse fra producenten.