

1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren.

Produktets navn og/eller nr.

Pr nr.:

Dato: 17. november 2010

Erstatter: 14. marts 2008

Miller Klinkeolie

Firmanavn, adresse og telefonnummer:

C. Flauenskjold A/S

Telefon: 96 31 47 00

Nålemagervej 1

Telefax: 98 16 13 00

9000 Aalborg

Varetype og anvendelsesområde: Olie til mætning af klinker

2. FAREIDENTIFIKATION

Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud. Farlig: kan give lungeskade ved indtagelse.

KLASSIFICERING

Xn;R65. R66.

3. SAMMENSÆTNING/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

Navn	Ec-NR.:	Cas-NR.:	Indhold	Klassificering
BENZEN	200-753-7	71-43-2	<= 1.01	F;R11 Carc. Cat. 1;R45 Muta. Cat. 2;R46 T;R48/23/24/25 Xn;R65 Xi;R36/38
Distillates,(petroleum), Hydrotreated light.	265-149-8	64742-47-8	100	Xn;R65. R66.

Hele teksten for alle R-sætninger er vist i afsnit 16.

EC-nr.: 265-149-8

CAS-nr.: 64742-47-8

KOMMENTARER TIL BLANDING

Contains aromatic hydrocarbons max 1-vol%

4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

INDÅNDING

Flyt straks tilskadekomne til frisk luft. Kontakt læge. Sørg for ro, varme og frisk luft.

INDTAGELSE

FREMKALD IKKE OPKASTNING! GIV INTET AT DRIKKE OG FORSØG IKKE AT FREMKALDE

OPKASTNING, HVIS TILSKADEKOMNE ER BEVIDSTLØS. Hvis opkastning indtræffer, holdes hovedet lavt, så der ikke kommer maveindhold i lungerne. Søg straks lægehjælp!

HUDKONTAKT

Fjern forurenede beklædning. Vask straks huden med sæbe og vand. Søg straks lægehjælp, hvis der opstår sygdomstegn efter vask.

ØJENKONTAKT

Kontaktlinser fjernes, før skylning påbegyndes. Skyl straks med rigelige mængder vand med udspilet øjenlåg. Søg læge og medbring sikkerhedsdatabladet.

5. BRANDBEKÆMPELSE

SLUKNINGSMIDLER

Brand slukkes med skum, kulsyre eller pulver.

SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BRANDBEKÆMPELSE

Flyt beholdere fra brandstedet, hvis det er muligt uden risiko. Beholdere, som er udsatte for flammer, køles med vand, indtil branden har været slukket i et stykke tid.

BESKYTTELSESDUSTYR TIL SLUKNINGSPERSONEL

Ved brandslukning skal luftforsynet åndedrætsværn anvendes.

6. FORHOLDSREGLER VED UDSLIP

METODER TIL OPRYDNING

Benyt nødvendige værnemidler. Opsuges med vermikulit, tørt sand eller jord og anbringes i beholdere. Undgå forurening af vandressourcer eller kloak.

7. HÅNDTERING OG OPBEVARING

FORHOLDREGLER VED BRUG

Undgå spild og kontakt med hud og øjne. Ventilér godt. Undgå at indånde dampene. Brug godkendt åndedrætsværn, hvis luftforureningen overstiger grænseværdien. Statisk elektricitet og gnistdannelse skal forhindres.

FORHOLDSREGLER VED OPLAGRING

Opbevares i tæt lukket originalemballage på et tørt og koldt sted.

8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

Navn	Ref	Grænseværdier	Grænseværdier	Anm.
BENZEN	GRV	0.5 ppm(K,H)	1.6 mg/m ³ (K,H)	
Distillates (petroleum), Hydrotreated light.			1000 mg/m ³	

GRV = Grænseværdier for stoffer og materialer.

VÆRNEMIDLER



TEKNISKE FORANSTALTNINGER

Sørg for tilstrækkelig rumventilation og lokal udsugning.

ÅNDEDRÆTSVÆRN

Ved utilstrækkelig ventilation eller ved ophedning af produktet kan egnet åndedrætsværn med gasfilter (type A2) anvendes.

HÅNDBESKYTTELSE

Brug beskyttelsesbriller. Nitrilgummi.

ØJENBESKYTTELSE

Brug godkendte beskyttelsesbriller.

YDERLIGERE BESKYTTELSESFORANSTALTNINGER

Brug beskyttelsestøj for at undgå enhver kontakt med væske, samt ved risiko for gentagen eller længerevarende kontakt med dampe.

HYGIEJNISKE FORANSTALTNINGER

RYGNING FORBUDT I ARBEJDSOMRÅDET! Vask hænderne ved arbejdets afslutning og før spising, rygning og toiletbesøg. Fjern straks alt tøj, som er blevet forurenet. Vask straks med vand og sæbe, hvis huden bliver tilsmudset. Brug håndcreme for at modvirke udtørring af huden. Der må ikke spises, drikkes eller rygges under brugen.

9. FYSISK-KEMISKE EGENSKABER

UDSEENDE	Klar væske		
LUGT	Hydrocarboner		
OPLØSELIGHED	Uopløselig i vand		
KOGE PUNKT (°C)	200 – 250	RELATIV MASSEFYLDE	~ 0,8 (15/4 °C; vatten = 1)
DAMPTRYK	< 1 kPa @ 38°C	FLAMMEPUNKT	>=76 (ISO 2719)
EKSPLOSIONSGRÆNSE, NEDRE (%)	~ 1	EKSPLOSIONSGRÆNSE, ØVRE (%)	~ 6

10. STABILITET OG REAKTIVITET

STABILITET

Stabil under normale temperaturforhold.

FARLIG NEDBRYDNINGSPRODUKTER

Ved brand dannes: Giftige gasser/dampe/røg af: Carbonmonoxid (CO), Carbondioxid (CO₂).

11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

TOKSISK DOSIS 1, LD 50 >2000 mg/kg (oral-rotte)

GENEREL INFORMATION

Blandingen er moderat sundhedsskadelig. Store mængder kan medføre sundhedsfare.

INDÅNDING

Ved omfattende arbejde på store flader i små og dårligt ventilerede rum vil der kunne udvikles dampe i koncentrationer, der kan medføre hovedpine samt irritation af øjne og luftveje.

INDTAGELSE

Væsken virker lokalirriterende på slimhinderne og kan evt. give mavebesvær ved indtagelse.

HUDKONTAKT

Langvarig og hyppig kontakt kan medføre rødme og irritation.

ØJENKONTAKT

Irriterer øjnene.

SUNDHEDSFARE

Risiko for kemisk betinget lungebetændelse ved aspiration.

12. MILJØOPLYSNINGER

ØKOTOKSICITET

Produktets komponenter er ikke klassificerede som miljøfarlige. Dette udelukker dog ikke at større eller ofte forekommende mindre udslip kan have skadelig eller forstyrrende effekt på miljøet.

LC 50, 96 T, FISK mg/l >100

EC 50, 48 T, DAPHNIA, mg/l >100

IC 50, 72 T, ALGER, mg/l >100

BIOAKKUMULERINGS-POTENTIAL

Produktet indeholder stoffer, som er potentielt bioakkumulerbare.

NEDBRYDELIGHED

Produktet er biologisk letnedbrydeligt.

13. FORHOLD VEDRØRENDE BORTSKAFFELSE

BORTSKAFFELSESMETODER

Spild og rester bortskaffes i overensstemmelse med kommunens affaldsregulativer.

14. TRANSPORTOPLYSNINGER

GENERELT	Er ikke omfattet af de internationale regler om transport af farligt gods (IMDG, IATA, ADR/RID)
OPLYSNINGER OM VEJTRANSPORT	Ikke klassificeret
OPLYSNINGER OM JERNBANETRANSPORT	Ikke klassificeret
OPLYSNINGER OM SØTRANSPORT	Ikke klassificeret
OPLYSNINGER OM LUFTRANSPORT	Ikke klassificeret

15. OPLYSNINGER OM REGULERING

FAREMÆRKNING



Sundhedsskadelig

INDEHOLDER	Distillates, (petroleum), Hydrotreated light.	
RISIKOSÆTNINGER	R66 R65	Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud. Farlig: kan give lungeskade ved indtagelse.
SIKKERHEDSSÆTNINGER	S23 S24 S62	Undgå indånding af dampe/aerosoltåger. Undgå kontakt med huden. Ved indtagelse undgå at fremprovokere opkastning: kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket. EF-etiket.

16. ANDRE OPLYSNINGER

UDARBEJDET	16.10.2009
REVISIONSNR./ERSTATTER	01
SDB AF DATO	
STATUS FOR SDS	
Gokendt.	
UNDERSKRIFT	KL
R-SÆTNINGER (HELE TEKSTEN)	
R11	Meget brandfarlig.
R36/38	Irriterer øjnene og huden.
R45	Kan fremkalde kræft.
R46	Kan forårsage arvelige genetiske skader.
R48/24/25	Giftig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding, hudkontakt og indtagelse.
R65	Farlig: kan give lungeskade ved indtagelse.
R66	Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud.

9. udgave 2002

Blanketten må kun gengives med tilladelse fra udgiveren. Foreningen for Danmarks Farve- og Lakindustri.

A. Produkter med indhold af organiske opløsningsmidler. Produktnr.: 3040