

# LEVERANDØRBRUGSANVISNING

## 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF FREMSTILLER, LEVERANDØR ELLER IMPORTØR

<b>Handelsnavn</b>	BONDEX Superdækkende BONDEX Superdækkende, Base	PR.nr.: 1240197
<b>Kvalitetsnummer</b>	2904 72904	
<b>Leverandør</b>	DYRUP A/S, Gladsaxevej 300, 2860 Søborg, Tlf. 39 57 93 00	
<b>E-mail</b>	productsafety@dyrup.dk	
<b>Anvendelse</b>	Produktet anvendes til overfladebehandling af træ.	
<b>Nødtelefonnummer</b>	Lægen kan rette henvendelse til Giftlinjen, Bispebjerg Hospital, tlf. 82 12 12 12	

## 2. FAREIDENTIFIKATION

Risiko ved indånding og ved hudkontakt.

## 3. SAMMENSÆTNING/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

EINECS-nr.	CAS-nr.	Betegnelse	%-w/w	Klassificering	Note
265-185-4	64742-82-1	Naphtha (råolie), hydroafsvovlet tung	ca. 1	Xn;R65 R66	1)+2)
259-627-5	55406-53-6	3-Iodo-2-propynyl-butyl-carbamate (IPBC)	<0,5	Xn;R20/22 Xi;R41 N;R50	
263-065-6	61789-52-4	Cobalt-tallate	<0,5	Xn;R22 R43 N;R51/53	3)
215-647-6	1336-21-6	Ammoniak	<0,2	C;R34 N;R50	4)

R-sætningernes ordlyd: se punkt 16

- 1) Stoffet indeholder <0,1% benzen.
- 2) Stoffet er et organisk opløsningsmiddel.
- 3) Stoffet er optaget på Arbejdstilsynets liste over stoffer som anses for at være kræftfremkaldende.
- 4) Stoffet er et flygtigt stof.

## 4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

<b>Indånding</b>	Bring patienten i frisk luft. Søg læge i tilfælde af langvarigt ubehag. Ved bevidstløshed: Se indtagelse.
<b>Indtagelse</b>	Er tilskadekomne ved bevidsthed gives straks rigeligt med vand eller mælk. <b>Fremkald ikke opkastning.</b> Indtræffer opkastning holdes hovedet lavt, så der ikke kommer maveindhold i lungerne. Bevidstløse lejres i aflåst sideleje med hovedet lavt og holdes varme. Er vejrtrækningen stoppet, gives der kunstigt åndedræt. Tilkald straks læge eller ambulance. <b>Bevidstløse må ikke få væske.</b>
<b>Hudkontakt</b>	Forurenede tøj fjernes straks, og forurenede hud vaskes med vand og sæbe.
<b>Øjenkontakt</b>	Skyl straks med vand i mindst 15 min. Spil øjet godt op. Fjern eventuelle kontaktlinser. Søg læge, hvis ubehaget fortsætter.
<b>Forbrænding</b>	-

## 5. BRANDBEKÆMPELSE

<b>Egnede slukningsmidler:</b>	Pulver eller kulsyre.
<b>Ikke egnede slukningsmidler:</b>	Brug ikke vand eller vandstråle, da det spreder branden.
<b>Særlige farer ved eksponering:</b>	Undgå indånding af røggasser.
<b>Særlige personlige værnemidler:</b>	Brug trykluftmaske ved kraftig røgdudvikling.

2904 BONDEX Superdækkende 72904 BONDEX Superdækkende base	Revisionsdato: 30.10.2007 Erstatter: 08.09.2005	Udstedelsesdato:13.06.2008	Side 1 af 3
--	--	----------------------------	-------------

## 6. FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD

Begræns spredning. Fjern antændelseskilder. Sørg for god udluftning.

Undgå forurening af kloak, jord og vandløb. Spildet opsamles med tørt sand, granulat, jord eller lignende materiale i egnede beholdere med låg. Se tillige pkt. 8 og 13.

## 7. HÅNDBETING OG OPBEVARING

**Håndtering** Undgå indånding af dampe og sprøjtstøv. Undgå hudkontakt. Personlige værnemidler skal opbevares adskilt fra andet tøj og lign. Der må ikke spises, drikkes, ryges eller opbevares tobak, mad eller drikkevarer i områder, hvor der er risiko for kontakt med produktet. Vask hænder og ansigt før pauser og tag bad ved arbejdstids ophør.

**Opbevaring** Emballagen opbevares forsvarligt tæt lukket, frostfrit, utilgængeligt for børn og ikke sammen med nærings- og nydelsesmidler samt foderstoffer.

## 8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

Sørg for ventilation svarende til produktets luftbehov (se pkt. 15). Ved utilstrækkelig ventilation anvendes åndedrætsværn (filter A2). Brug handsker af nitrilgummi, tykkelse min. 0,3 mm. (testet iht. EN 374-3). Gennembrudstid: Mere end 8 timer ved 21°C. Følg Arbejdstilsynets regler om arbejde med kodenumererede produkter og kapitel 2 i Arbejdstilsynets bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftisikoen ved arbejde med stoffer og materialer.

**Grænseværdier:** Naphtha (råolie), hydroafsvovlet tung vurderes som

Petroleum	25 ppm	180 mg/m <sup>3</sup>
Ammoniak	20 ppm	14 mg/m <sup>3</sup>

(At-vejledning C.0.1, august 2007)

## 9. FYSISK-KEMISKE EGENSKABER

<b>Udseende:</b>	hvid/mælket	<b>Lugt:</b>	svag
<b>Vægtfylde:</b>	1,0-1,2 g/ml	<b>Flammepunkt:</b>	-
<b>Viskositet:</b>	96 sek DIN cup 4mm	<b>Ekspløsningsgrænser:</b>	-
<b>Tørstofindhold:</b>	34-52 %	<b>Opløselighed:</b>	blandbar med vand

## 10. STABILITET OG REAKTIVITET

Produktet er stabilt under normale betingelser.

## 11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER (SUNDHEDSFARLIGE EGENSKABER)

**Generelt** Ved normal anvendelse udgør produktet ringe sundhedsfare.

**Indånding** Kemisk lungebetændelse kan opstå ved indånding af aerosoler.

**Indtagelse** Indtagelse af store mængder kan og give opkastninger og diarré.

**Hudkontakt** Langvarig kontakt kan give forbigående rødme.

**Øjenkontakt** Stænk i øjnene kan give forbigående irritation.

**Langtids-virkninger** Cobaltforbindelser er optaget på Arbejdstilsynets liste over stoffer, der anses for at være kræftfremkaldende.

## 12. MILJØOPLYSNINGER

- Økotoksicitet:** Produktet indeholder IPBC og Ammoniak, som er meget giftige for organismer, der lever i vand.
- Mobilitet:** Produktet er opløseligt i vand og vil spredes i vandmiljøet.
- Nedbrydelighed:** Produkter indeholder stoffer som kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.
- Akkumulering:** Ud fra indholdsstoffernes Log  $K_{ow}$  anses produktet dermed ikke for at bioakkumulere.

## 13. BORTSKAFFELSE

Spild og rester skal betragtes som farligt affald. Benyt den kommunale indsamlings- og afhentningsordning. Kemikalieaffaldsgruppe H. Affaldsfraktion 03.22. EAK-kode 08 01 11. Affaldsbeholdere skal med sort på gul bund mærkes med teksten: "Indeholder et stof, der er omfattet af dansk arbejdsmiljølovgivning med hensyn til kræftisiko".

## 14. TRANSPORTOPLYSNINGER

- UN-nr.:** -      **Transportnavn:** -  
**ADR/RID:** -      **Emballagegruppe:** -  
**IMDG:** -      **EmS No.:** -
- Produktet er ikke klassificeret som farligt gods.

## 15. OPLYSNINGER OM REGULERING

- Mærkning**
- Faresymbol: -  
Indeholder: -  
R-sætninger: -  
Indeholder cobalttallat. Kan udløse allergisk reaktion  
S-sætninger: -  
MAL-kode: 00-1 (1993)
- Advarsel:** Gennemvædede klude kan selvantænde
- Særlige krav til alder** Må ikke bruges af unge under 18 år, jf. Arbejdsministeriets bekendtgørelser om unges farlige arbejde.

## 16. ANDRE OPLYSNINGER

- Anbefalet brug** På grund af indholdet af fungicid anbefales det, at produktet kun bruges udendørs.
- Uddannelse** Et grundigt kendskab til denne brugsanvisning og til de i afsnit 8 nævnte bekendtgørelser bør være en forudsætning.

### Ordlyd af R-sætninger for indholdsstoffer anført i punkt 2

- R20/22: Farlig ved indånding og ved indtagelse  
R22: Farlig ved indtagelse  
R34: Ætsningsfare  
R41: Risiko for alvorlig øjenskade  
R43: Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden  
R50: Meget giftig for organismer, der lever i vand;  
R51/53:  
R65: Farlig: kan give lungeskade ved indtagelse  
R66: Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud

- Ændringer** Ændringer siden sidste udgave er angivet med en |.