

# LEVERANDØRBRUGSANVISNING

## 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF FREMSTILLER, LEVERANDØR ELLER IMPORTØR

<b>Handelsnavn</b>	Dyp i Dyrups Facade Extra Dyp i Dyrups Facade Extra, base	PR.nr.: 1277299
<b>Kvalitetsnummer</b>	3854 73854	
<b>Leverandør</b>	DYRUP A/S, Gladsaxevej 300, 2860 Søborg, Tlf. 39 57 93 00	
<b>Anvendelse</b>	Produktet anvendes til maling udendørs træværk og facader.	
<b>Nødtelefonnummer</b>	Lægen kan rette henvendelse til Giftnformationen, Bispebjerg Hospital, tlf: 35 31 60 60	

## 2. SAMMENSÆTNING/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

EINECS-nr.	CAS-nr.	Betegnelse	%-w/w	Klassificering	Note
259-627-5	55406-53-6	3-Iodo-2-propynyl-butyl-carbamate (IPBC)	<0,5	Xn;R20/22 Xi;R41 N;R50	
265-150-3	64742-48-9	Naphtha (råolie), hydrogenbehandlet tung	4-6	Xn;R65 R66	1)+2)
263-065-6	61789-52-4	Cobaltpallate	<0,3	Xn;R22 R43	3)

R-sætningernes ordlyd: se punkt 16

- 1) Stoffet indeholder <0,1% benzen.
- 2) Stoffet er et organisk opløsningsmiddel.
- 3) Stoffet er optaget på Arbejdstilsynets liste over stoffer som anses for at være kræftfremkaldende.

## 3. FAREIDENTIFIKATION

Risiko ved indånding af aerosoler.

## 4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

<b>Indånding</b>	Bring patienten i frisk luft. Søg læge i tilfælde af langvarigt ubehag. Ved bevidstløshed: Se indtagelse.
<b>Indtagelse</b>	Er tilskadekomne ved bevidsthed gives straks rigeligt med vand eller mælk. <b>Fremkald ikke opkastning.</b> Indtræffer opkastning holdes hovedet lavt, så der ikke kommer maveindhold i lungerne. Bevidstløse lejres i aflåst sideleje med hovedet lavt og holdes varme. Er vejtrækningen stoppet, gives der kunstigt åndedræt. Tilkald straks læge eller ambulance. <b>Bevidstløse må ikke få væske.</b>
<b>Hudkontakt</b>	Forurenede tøj fjernes straks, og forurenede hud vaskes med vand og sæbe.
<b>Øjenkontakt</b>	Skyl straks med vand i mindst 15 min. Spil øjet godt op. Fjern eventuelle kontaktlinser. Søg læge, hvis ubehaget fortsætter.
<b>Forbrænding</b>	Skyl med vand til smerterne er ophørt. Fjern samtidig ikke-fastbrændt tøj fra det forbrændte område. Fortsæt skylningen under transport til læge/sygehus.

## 5. BRANDBEKÆMPELSE

<b>Egnede slukningsmidler:</b>	Pulver eller kulsyre.
<b>Ikke egnede slukningsmidler:</b>	Brug ikke vand eller vandstråle, da det spreder branden.
<b>Særlige farer ved eksponering:</b>	Undgå indånding af røggasser.
<b>Særlige personlige værnemidler:</b>	Brug trykluftmaske ved kraftig røgudvikling.

3854/73854 Dyp i Dyrups Facade Extra / Base	Revisionsdato: 08.10.2003 Erstatter: 22.03.2000	Udstedelsesdato: 08.10.2003	Side 1 af 3
--	--	-----------------------------	-------------

## 6. FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD

| Begræns spredning. Fjern antændelseskilder. Sørg for god udluftning.

Undgå forurening af kloak, jord og vandløb. Spildet opsamles med tørt sand, granulat, jord eller lignende materiale i egnede beholdere med låg. Se tillige pkt. 8 og 13.

## 7. HÅNDBETING OG OPBEVARING

**Håndtering** Undgå indånding af dampe og sprøjtetøv. Undgå hudkontakt. Personlige værnemidler skal opbevares adskilt fra andet tøj og lign. Der må ikke spises, drikkes, ryges eller opbevares tobak, mad eller drikkevarer i områder, hvor der er risiko for kontakt med produktet. Vask hænder og ansigt før pauser og tag bad ved arbejdstids ophør.

**Opbevaring** Emballagen opbevares forsvarligt tæt lukket, frostoffrit, utilgængeligt for børn og ikke sammen med nærings- og nydelsesmidler samt foderstoffer.

## 8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

| Sørg for ventilation svarende til produktets luftbehov (se pkt. 15). Ved utilstrækkelig ventilation anvendes åndedrætsværn (filter A2). Brug handsker af nitrilgummi, tykkelse min. 0,3 mm. (testet iht. EN 374-3). Gennembrudstid: Mere end 8 timer ved 21°C. Følg Arbejdstilsynets regler om arbejde med kodenumererede produkter og kapitel 2 i Arbejdstilsynets bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftisikoen ved arbejde med stoffer og materialer.

**Grænseværdier:** Naphtha (råolie), hydrogenbehandlet tung vurderes som  
 Petroleum 25 ppm 180 mg/m<sup>3</sup>  
 (At-vejledning nr. C.0.1, oktober 2000)

## 9. FYSISK-KEMISKE EGENSKABER

<b>Udseende:</b>	hvid/farvet	<b>Lugt:</b>	svag
<b>Vægtfylde:</b>	1,1-1,3 g/ml	<b>Flammepunkt:</b>	-
<b>Viskositet:</b>	tyktflydende	<b>Ekspløsningsgrænser:</b>	-
<b>Opløselighed:</b>	blandbar med vand	<b>pH:</b>	ca 8

## 10. STABILITET OG REAKTIVITET

Produktet er stabilt under normale betingelser.

## 11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER (SUNDHEDSFARLIGE EGENSKABER)

**Generelt** Ved normal anvendelse udgør produktet ringe sundhedsfare.  
**Indånding** Kemisk lungebetændelse kan opstå ved indånding af aerosoler.  
**Indtagelse** Indtagelse af store mængder kan og give opkastninger og diarré.  
**Hudkontakt** Langvarig kontakt kan give forbigående rødme.  
**Øjenkontakt** Stænk i øjnene kan give forbigående irritation.  
**Langtids-virkninger** Cobaltforbindelser er optaget på Arbejdstilsynets liste over stoffer, der anses for at være kræftfremkaldende.

## 12. MILJØOPLYSNINGER

| **Økotoksicitet:** Produktet indeholder IPBC, som er meget giftig for organismer, der lever i vand.  
 | **Mobilitet:** Produktet er opløseligt i vand og vil spredes i vandmiljøet.  
 | **Nedbrydelighed:** Produktet er biologisk nedbrydeligt.  
 | **Akkumulering:** Ud fra indholdsstoffernes Log K<sub>ow</sub> anses produktet dermed ikke for at bioakkumulere.

3854/73854 Dyp i Dyrups Facade Extra / Base	Revisionsdato: 08.10.2003 Erstatter: 22.03.2000	Udstedelsesdato: 08.10.2003	Side 2 af 3
--	--	-----------------------------	-------------

**13. BORTSKAFFELSE**

| Spild og rester skal betragtes som farligt affald. Benyt den kommunale indsamlings- og afhentningsordning. Kemikalieaffaldsgruppe H. Affaldsfraktion 03.22. EAK-kode 08 01 11. Affaldsbeholdere skal med sort på gul bund mærkes med teksten: "Indeholder et stof, der er omfattet af dansk arbejdsmiljølovgivning med hensyn til kræfttrisiko".

**14. TRANSPORTOPLYSNINGER**

**UN-nr.:** - **Transportnavn:** -  
**ADR/RID:** - **Emballagegruppe:** -  
**IMDG:** - **EmS No.:** -  
 Produktet er ikke klassificeret som farligt gods.

**15. OPLYSNINGER OM REGULERING**

**Mærkning** Faresymbol: -  
 Indeholder: -  
 R-sætninger: -  
 Indeholder cobalttallat. Kan udløse allergisk reaktion.  
 S-sætninger: Undgå indånding af aerosoltåger (S23)  
 MAL-kode: 0-1 (1993)  
**Luftbehov:** MAL-tal: 86-96 m<sup>3</sup>/l

**Advarsel** Gennemvædede klude kan selvantænde.

**Særlige krav til alder** Må ikke bruges af unge under 18 år, jf. Arbejdsministeriets bekendtgørelser om unges farlige arbejde.

**16. ANDRE OPLYSNINGER**

**Anbefalet brug** På grund af indholdet af fungicid anbefales det, at produktet kun bruges udendørs.

**Uddannelse** Et grundigt kendskab til denne brugsanvisning og til de i afsnit 8 nævnte bekendtgørelser bør være en forudsætning.

**Ordlyd af R-sætninger for indholdsstoffer anført i punkt 2**

- R20/22: Farlig ved indånding og ved indtagelse
- R22: Farlig ved indtagelse
- R41: Risiko for alvorlig øjenskade
- R43: Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden
- R50: Meget giftig for organismer, der lever i vand
- R65: Farlig: kan give lungeskade ved indtagelse
- R66: Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud

**Ændringer** Ændringer siden sidste udgave er angivet med en |.