

# Sikkerhedsdatablad

## 4770 Dekstrem Træmaling Transparent

### 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden

PR-nummer: Ikke anmeldpligtig Udarbejdsdato: 29-11-2011 Udarbejdet den: 29-11-2011 / LKL Erstatter den: -	Leverandør: <b>Dyrup A/S</b> <b>Gladsaxevej 300</b> <b>DK-2860 Søborg</b> <b>Tlf.: +45 39 57 93 00 Fax: +45 39 57 93 93</b> <b>Nødtelefonnr.: Lægen kan rette henvendelse til Giftlinjen; Bispebjerg Hospital; tlf. 82 12 12 12.</b>
<b>Anvendelse:</b> Produktet anvendes indendørs til maling af træ. <b>Handelsnavn:</b> 4770 Dekstrem Træmaling Transparent	

### 2. Fareidentifikation

<b>Yderligere information</b> I henhold til gældende regler skal produktet ikke klassificeres.
---

### 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

Einacs nr.	CAS nr.	Stoffer	Klassificering	w/w%	Note
-	-	Indeholder ingen oplysningspligtige stoffer.			
<i>Se punkt 16 for ordlyd af R-sætninger</i>					

### 4. Førstehjælpsforanstaltninger

<b>Indånding</b> Personen bringes i frisk luft og holdes i ro under opsyn. Ved ubehag: Søg læge.
<b>Indtagelse</b> Skyl straks munden grundigt og drik rigelige mængder vand. Holdes i ro under opsyn. Ved ubehag: Søg læge.
<b>Hud</b> Fjern forurenede tøj. Skyl huden og vask med vand og sæbe. Ved fortsat irritation: Søg læge.
<b>Øjne</b> Skyl grundigt med vand. Spil øjet godt op. Fjern eventuelle kontaktlinser. Søg læge, hvis ubehaget fortsætter.
<b>Forbrænding</b> Ikke relevant.
<b>Øvrige oplysninger</b> Hvis der søges læge, medbringes dette sikkerhedsdatablad.

### 5. Brandbekæmpelse

Egnede slukningsmidler: Produktet er ikke brandbart. Ikke egnede slukningsmidler: Ingen. Særlige farer ved eksponering: Ingen. Særlige personlige værnemidler: Ikke relevant.
--

### 6. Forholdsregler over for udslip ved uheld

Personlig beskyttelse: Sørg for god udluftning. Brug de personlige værnemidler som er nævnt under punkt 8. Miljøbeskyttelse: Undgå udledning til kloak. Se punkt 12. Informer de lokale miljømyndigheder ved udslip til omgivelserne. Metoder til oprydning: Spild opsamles med granulat eller andet absorberende, ikke brandbart materiale og overføres til egnede affaldsbeholdere. Se punkt 13 for bortskaffelse.
--

Udarbejdet den: 29-11-2011/LKL  
Erstatter den: -

## 4770 Dekstrem Træmaling Transparent

### 7. Håndtering og opbevaring

#### Håndtering

Undgå indånding af aerosoltåger. Se tillige punkt 8.

#### Opbevaring

I tæt lukket original emballage og frostfrit.

#### Brandfareklasse og oplag

Ikke klassificeret som brandfarlig.

### 8. Eksponeringskontrol/Personlige værnemidler

#### Forholdsregler ved brug

Følg Arbejdstilsynets regler om arbejde med kodenumererede produkter. Efter brug vask med vand og sæbe.

#### Åndedrætsværn

Ved aerosoldannelse anvendes godkendt maske med et partikelfilter type P2 SL (hvidt). Filtrene har begrænset brugstid (skal skiftes). Læs fabrikantens anvisninger.

#### Handsker og beskyttelsestøj

Anvend efter behov handsker af nitrilgummi, tykkelse min. 0,3 mm (testet iht. EN 374-3). Gennembrudstid mere end 8 timer ved 23°C.

#### Øjenværn

Brug tætsluttende beskyttelsesbriller ved risiko for stænk i øjnene.

#### Grænseværdier

Indeholder ingen oplysningspligtige stoffer.

### 9. Fysisk-kemiske egenskaber

Udseende: væske

Flammepunkt (°C): >100

Massefylde: ca. 1 g/ml

Opløselighed i vand: Opløselig

Viskositet: Tyktflydende

### 10. Stabilitet og reaktivitet

Stabilitet: Produktet er stabilt ved de anbefalede opbevaringsbetingelser (se punkt 7).

Forhold, der skal undgås: Undgå kraftig opvarmning.

Materialer, der skal undgås: Ingen.

Farlige nedbrydningsprodukter: Ved høje temperaturer kan der dannes farlige nedbrydningsprodukter, såsom carbon- og nitrogenoxider.

### 11. Toksikologiske oplysninger

#### Akut

##### Indånding

Kan irritere åndedrætsorganerne.

##### Indtagelse

Indtagelse af store mængder kan give opkast og diarre.

##### Hudkontakt

Langvarig hudkontakt kan give forbigående irritation.

##### Øjenkontakt

Kan irritere øjnene.

##### Risiko for overfølsomhed

Vandige produkter indeholder konserveringsmidler, som kan medføre allergiske reaktioner hos sensibiliserede personer.

##### Langtidsvirkninger

Se Risiko for overfølsomhed.

**12. Miljøoplysninger****Økotoxicitet**

Baseret på indholdsstoffernes biologiske egenskaber anses produktet for at have en ringe giftighed overfor vandlevende organismer.

**Mobilitet**

Produktet er blandbart med vand og vil spredes i vandmiljøet.

**Persistens og nedbrydelighed**

Produktet indeholder meget små mængder stoffer, der ikke er biologiske nedbrydelige.

**Bioakkumulationspotentiale**

På basis af indholdsstoffernes Log Kow anses produktet ikke for at bioakkumulere.

**13. Forhold vedrørende bortskaffelse**

Spild og rester afleveres til den kommunale opsamlingsplads eller til Kommunekemi.

Kemikalieaffaldsgruppe: H; Affaldsfraktion: 03.22  
EAK-kode: 08 01 12

**14. Transportoplysninger**

Produktet er ikke omfattet af reglerne om transport af farligt gods på vej, bane og sø i henhold til ADR, RID og IMDG.

**15. Oplysninger om regulering****Farebetegnelse:****Indeholder**

I henhold til gældende regler skal produktet ikke klassificeres.

**Anden mærkning**

Ingen.

**Kodenummer:** 00-1 (1993) (1993)

**Anvendelsesbegrænsning**

Ingen.

**Krav om uddannelse**

Et grundigt kendskab til denne brugsanvisning og til Arbejdstilsynets regler om arbejde med kodenumererede produkter bør være en forudsætning

**Kemikaliesikkerhedsvurdering****16. Andre oplysninger****Øvrige oplysninger**

VOC EU grænseværdi for dette produkt (kat. A/d): 130 g/l (2010). Dette produkt indeholder max 83 g/l VOC.

**Ordlyd af R-sætninger i punkt 3**

Ingen R-sætninger.

**Der er foretaget ændringer i følgende punkter**

1. revision