



Teknisk Datablad

ROCOL Graffiti Remover

Beskrivelse

ROCOL Graffiti Vask og fjerner er den idelle løsning til at fjerne graffiti fra porøse overflader som f.eks. mursten, cement og beton.

ROCOL Graffiti Fjerner de fleste typer af graffiti fra ROCOL Anti Graffiti Coating, eller andre ikke porøse overflader.

Graffiti Fjerner er en opløsningsmiddel baseret, stærk penetrerende væske. Produktet er en del af ROCOL Graffiti Control Systemet, der inkluderer Graffiti Vask og Anti Graffiti Coating.

Rækker ca 6m² pr. 500ml (afhænger af overfladens porøsitet).

Anvendelse:

Inden brug af Graffiti Fjerner forbehandles der med Graffiti Vask. Herefter anvendes Graffiti Fjerner der sprayes i et tyndt og jævnt lag på området med graffiti, små områder behandles et af gangen.

Der må kun være 1 min kontakt ellers beskadiges coatingen.

Aftør med en ren tør klud eller blød børste og fjern alt overskyden fra overfladen.

Behandlede overflader bør derefter afvaskes ROCOL Graffiti vask for at fjerne alle rester.

Det kan være nødvendig med mere end en behandling for at fjerne alt graffiti.

Anvendes Graffiti Fjerner på ikke-coatede, ikke-porøse overflader f.eks. fliser, marmor, gals, keramik, metal m.m. skal ROCOL Graffiti Fjerner påføres og tillades en kontakttid på mere en 1 min. På ikke-coatede overfalder bør kontakttiden være på 10 min. før denne aftørres.

ROCOL Graffiti Fjerner bør ikke påføres direkte på plastoverflader, før der er udført en forenelighedstest.



ITW Chemical Products Scandinavia

Priorsvej 36 • 8600 Silkeborg • Tlf.: 86 82 64 44 • Fax: 86 82 64 64 • e-mail: info@itw-scan.com • www.itw-scan.com

Informationerne på dette datablad er baseret på vore erfaringer og rapporter fra vore kunder. Der er mange faktorer udenfor vor kontrol og viden, der kan indvirke på brugen af produkterne og disses præstationer, hvorfor vi ikke kan yde nogen garanti direkte eller indirekte.

Udgave: 03.06.02

INFORMATION

ROCOL Graffiti Fjerner

Tekniske og fysiske data

Virketid coatede flader:	1 min
Virketid ikke-coatede flader:	min 10 min.
Indhold:	400ml spray
Varenr.:	93002000
NB:	Udfør test før brug

Information

Yderligere teknisk information og leverandørbrugsanvisninger på ITW produkter, kan rekvireres ved henvendelse til:

***ITW* Chemical Products Scandinavia**

***Priorsvej 36
8600 Silkeborg
Tlf.: 86 82 64 44
Fax: 86 82 64 64
e-mail: info@itw-scan.com
www.itw-scan.com***