

## Produktbeskrivelse

1.1	Varenavn	<b>DYRUP Sokkel</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>God dækkeevne</b></li><li>• <b>Beskytter mod begroninger</b></li><li>• <b>Beskytter mod vandindtrængning</b></li><li>• <b>Flot mellemglans</b></li></ul>
1.2	Kvalitetsnr.	2656.
1.3	Produkttype	Sokkelmaling kun til udendørs anvendelse.
1.4	Producent	DYRUP A/S Gladsaxevej 300, 2860 Søborg Telefon 39 57 93 00 Telefax 39 57 93 93
1.5	Anvendelsesområde	Sokler af puds, beton og gasbeton.
1.6	Leveringsform	Brugsfærdig.
1.7	Nuancer	284 Grå 890 Sort
1.8	Pakningsstørrelse	2,50 liter.

## 2. Sammensætning

2.1	Bindemiddel	Acryl.
2.2	Pigmentering	Organiske og uorganiske pigmenter.
2.3	Opløsningsmiddel	Vand.
2.4	Aktive stoffer	Ca. 0,3% iod-propynyl-butyl-carbamat.

## 3. Tekniske data

3.1	Vægtfylde	Ca. 1,2 kg/l.
3.2	Tørstofindhold	41-46 W/W%.
3.3	Glans	Ca. 30 ved 60° indfaldsvinkel.
3.4	Specielle egenskaber	Vejrbestandig og meget diffusionsåben for vanddamp. Flot mellemglans. Alkalifast.
3.5	Lugt	Lugtsvag.
3.6	Rækkeevne	8-10 m <sup>2</sup> /l, afhængig af bunden.
3.7	Tørretid	Berøringsstør: ca. 30 minutter. Overmalbar: 4 timer. Gennemtør: Ca. 4 uger. Ved 23°C og normal luftfugtighed (60%).
3.8	Lagerbestandighed	5 år i uåbnet emballage.
3.9	Opbevaring	Tæt tillukket og frostfrit.

## 4. Anvendelse

4.1	Alment	Indholdet omrøres grundigt før brug. Forskellige produktionsnumre blandes for at undgå nuance- og glansforskel. Emballagen holdes tæt tillukket efter brug.
4.2	Krav til bunden	Ren, tør, fast og ikke smittende.
4.3	Forbehandling	Inden behandling vurderes soklens tilstand. Er soklen beskadiget bør en fagmand kontaktes.

- Løst materiale fjernes til fast bund.
- Let smittende flader og stærkt sugende bund grundes med *DYRUP Puds Grunder*.
- 4.4 Behandling 1-2 x *DYRUP Sokkel*. Første strygning kan fortyndes med max. 10% vand. Anden strygning skal være ufortyndet.
- 4.5 Påføring Pensel, rulle eller sprøjte.  
Under påføring og tørring skal temperaturen være over 5°C og den relative luftfugtighed under 80%.
- 4.6 Fortynding Op til 10% vand.
- 4.7 Rengøring af værktøj Vand og sæbe.

## 5. Sikkerhed og miljø

- 5.1 Generelt Almindelige regler for malearbejde skal overholdes. For yderligere information henvises til leverandørbrugsanvisning for produktet.
- 5.2 Sikkerhedsregler for malearbejde 00-1.

## 6. Gode råd

Afdæk altid fliser og evt. kældervinduer for at undgå rullestænk.

*Denne produktbeskrivelse har til opgave seriøst, men dog uforpligtende, at vejlede brugeren i den rette anvendelse af **DYRUP Sokkel**. De tekniske oplysninger i denne produktbeskrivelse fritager dog ikke brugeren for at afprøve **DYRUP Sokkel** til den aktuelle opgave.*

*I tvivlstilfælde: Kontakt DYRUP Teknisk Service.*

*Med denne produktbeskrivelse mister den forudgående sin gyldighed.*