

Produkt navn: Miller Snedkeri Spartel

ANVENDELSE: Miller Snedkeri Spartel er en vandbaseret finkornet spartel til indendørs spartling af træ f. eks vinduer, døre og fodlister. Spartlen har en god åbningstid og egner sig derfor særdeles godt til spartling af store overflader. Produktet har en meget god vedhæftning til træ og giver en optimal bund til efterfølgende overmaling.

BRUGSVEJLEDNING: Bunden skal være tør, ren og fri for støv, fedt, osv. Ubehandlet træ bør grundes inden spartling. Inden brug, tryk tuben godt igennem og påfør spartlen i et tyndt lag. Påføres med bredspartel eller japanspartel. Tørretid ca. 1 time, ved 1 mm lagtykkelse. Tørretiden kan variere afhængig af underlaget, temperatur, luftfugtighed, osv.

DATA:

Vægtfylde:	ca. 1750 kg/m ³
Partikelstørrelse:	0,030 mm
Farve:	hvid
Tørstofindhold:	ca. 75 %
Rækkeevne:	1 ltr./ m ² ved 1 mm lagtykkelse. Rækkeevne er afhængig af underlagets beskaffenhed
Påføringsbetingelser:	+5°C ± 35°C
Rengøring:	Rengør værktøj i vand straks efter brug
Opbevaring:	Tørt, mørkt og køligt, dog ikke under 5 °C. Beskyttes mod frost
Holdbarhed:	1 år i ubrudt emballage
MAL-kode(1993):	0-1