

Produkt Information:

Araldite Putty

All-round hurtighærdende reparationsmasse

Produktbeskrivelse & anvendelse:

Araldite Putty er en all-round hurtighærdende reparationsmasse som fylder, tætnet og limer. Produktet hærdet op til en metallignende masse. Produktet er slibbart, overmalbart, vandfast og kan modstå de fleste opløsningsmidler.

Araldite Putty anvendes til reparation hvor der stilles særlige krav til styrke og bestandighed. Velegnet til de fleste materialer, f.eks. metaller, træ, sten, og plasttyper som f.eks.: hård PVC, polystyren, plexiglas, polyester.



Araldite Putty er en stærk reparationsmasse, som er vandfast og tåle de fleste opløsningsmidler.

Fysiske / kemiske data:

Lim:

Type:

2-komponent epoxy lim

Farve:

Grå (lim)

Sort/grå (hærdet)

Konsistens:

Let flydende

Holdbarhed:

Minimum 2 år ved tør og kølig opbevaring. Tåler ikke frost.

Emballage:

Varenr.	Størrelse	TUN-nr.
8365	50 gr.	1268418

Limfuge:

Farve:

Klar

Temperaturbestandighed:

-40 °C til +120 °C

Bestandighed:

God bestandighed mod vand og kemikalier.

For mere detaljerede oplysninger om bestandighed og særlige test, kontakt Teknisk Service.



Brugsanvisning:

- Forberedelse:** *Limfladerne skal være rene, tørre og fri for olie, slipmiddel, fedtstof, støv og løse partikler.*
- Limens styrke afhænger af korrekt forbehandling af limfladerne. Inden limning bør fladerne affedtes med f.eks. acetone. Bedste resultat opnås hvis der foretages en let slibning af fladerne, efterfulgt af en affedtning.*
- Blanding:** *Skær den nødvendige mængde masse af, og masser/ælt den til den får en homogen farve.*
- Anvendelsestid:** *Bør anvendes indenfor 5 min.*
- Anvendelsestemperatur:** *Minimum 5 °C.*
- Påføring:** *Påfør massen, så den får god kontakt med underlaget. Massen bliver hård efter 5-10 min.*
- Hærdetid:** *Efter 30-60 min. ved 20 °C er massen gennemhærdet, og nu klar til bearbejdning.*
- Rengøring:** *Ikke afhærdet lim afrenses med f.eks. acetone. Overflødig lim skæres bort med en kniv, inden limen er hærdet helt. Afhærdet lim kan kun fjernes mekanisk.*

Sikkerhed:

- Indeholder:** *Epoxy forbindelse*
- Faremærkning:** *Xi, lokalirriterende
N, miljøfarlig*
- Faresætninger:** *Irriterer øjnene og huden.
Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.
Skadelig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.
Opbevares utilgængeligt for børn.
Brug egnede beskyttelseshandsker og -briller/ansigtsskærm under arbejdet.
Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes.
Kommer stof på huden vaskes straks med store mængder sæbe og vand.
Afløvere dette materiale og dets beholder til et indsamlingssted for farligt affald og problemaffald.*
- MAL kode (1993):** *00-5*

For yderligere oplysninger om sikkerhed henvises til produktets sikkerhedsdatablad.

Vore informationer er baseret på omfattende laboratorieforsøg der har til hensigt at hjælpe brugeren til at finde bedst mulige produkt og arbejdsmetode. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvaret for de resultater, der opnås ved produktets anvendelse. Oplysningerne i dette produktinformationsblad er retningsgivende typiske værdier, og er således ikke produktspecifikationer. Der henvises i øvrigt til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

**DANA LIM A/S - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE – DANMARK – www.danalim.dk
TLF. 56 64 00 70 - TELEFAX 56 64 00 90 - TEKNISK SERVICE TLF. 56 64 00 75**