

Produkt Information:

Limlak 319

Til både limning og lakering af collager m.m.

Produktbeskrivelse & anvendelse:

Limlak 319 er en vandbaseret allround lim og lak. Anvendes til limning af papir, pap, stof, træ m.m.

Giver som lak en klar blank overflade, velegnet til lakering af temperafarver, papmache, collager af udklip, strand- og skovindsamlinger m.v.

Limnen opfylder kravene til CE-mærkning i.h.t. EN 71-5: 1993.



Limnen opfylder Fællesrådet for Formnings- og Hobbymaterialers krav til formnings- og beskæftigelsesmaterialer og er indplaceret i gruppe A.



Limlak 319 er en vandbaseret allround lim og lak. Anvendes til limning af papir, pap, stof, træ m.m.

Giver som lak en klar blank overflade, velegnet til lakering af temperafarver, papmache, collager af udklip, strand- og skovindsamlinger m.v.

Fysiske / kemiske data:

Lim:

Type:

Vandbaseret dispersion

Farve:

Hvid

Konsistens:

Flydende

Holdbarhed:

Minimum 2 år efter åbning i tæt tillukket emballage ved kølig opbevaring. Tåler ikke frost.

Emballage:

| Varenr. | Størrelse | TUN-nr. |
|---------|---------------|---------|
| 20491 | 250 ml flaske | 5009450 |
| 2049 | 750 ml flaske | 5619466 |
| 2050 | 5 ltr dunk | 5672347 |

Limfuge:

Farve:

Transparent.

Bestandighed:

Limnen er opløselig i vand.



Brugsanvisning:

- Forberedelse:** *Fladerne skal være rene, tørre og fedtfrie.*
- Som lim:** *Limen påføres i et tyndt lag og fladerne samles mens limen er våd. Ved nogle limninger, f.eks. træ, kan det være nødvendigt at holde emnerne i et let pres indtil limen er tør. På sugende flader tørrer limen på ca. 10-30 min.*
- Som lak:** *Der påføres et tyndt lag (kan evt. fortyndes med vand).*
- Anvendelsestemperatur:** *Stuetemperatur*
- Rengøring:** *Våd lim afvaskes med koldt vand. Tørret lim afvaskes ved iblødsætning i varmt vand eller med sprit.*

Sikkerhed:

Faremærkning: *Ingen*

For yderligere oplysninger om sikkerhed henvises til produktets sikkerhedsdatablad.

Vore informationer er baseret på omfattende laboratorieforsøg der har til hensigt at hjælpe brugeren til at finde bedst mulige produkt og arbejdsmetode. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvaret for de resultater, der opnås ved produktets anvendelse. Oplysningerne i dette produktinformationsblad er retningsgivende typiske værdier, og er således ikke produktspecifikationer. Der henvises i øvrigt til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

**DANA LIM A/S - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE – DANMARK – www.danalim.dk
TLF. 56 64 00 70 - TELEFAX 56 64 00 90 - TEKNISK SERVICE TLF. 56 64 00 75**