

Miller Stribemaling Hvid

Type:	Maling på basis af hurtigtørrende specialalkyd.
Anvendelse:	Afstribning eller markering af asfaltbelægninger f.eks. parkeringspladser. Påføringen skal foregå maskinelt.
Egenskaber:	Meget hurtigtørrende maling med god dækkeevne og holdbarhed.
Tørstof:	76 % vægt 50 % volumen
Forbehandling:	Undergrunden skal være ren og støvfri.

Påføring:

Metode	Anbefalet viskositet	Fortyndere
Airless	Ufortyndet	

Maleværktøj kan rengøres med mineralisk terpentin.
Ved evt. fortynding kan Specialfortynder 0600 - 00115 anvendes.

Tørring:

	Tørretid:	Lagtykkelse - tør film:
Berøringstør	10 min. 20 °C	
Berøringstør - lav temp.	20 min. 10 °C	

Anbefalet lagtykkelse:	Vådfilm: 300 µm	Tørfilm: 150 µm
Rækkeevne:	Teoretisk: 3 m ² /ltr.	
Lagring:	Oplagres tørt og køligt.	
Holdbarhed:	12 måneder i uåbnet emballage.	

Dette datablad er baseret på vor viden i dag og er ment som en generel orientering om vort produkt og dets egenskaber. Det skal derfor ikke opfattes som nogen retslig garanti for produktets egenskaber eller egnethed til en konkret opgave. For vore produkters kvalitet garanteres i henhold til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.