
Remalle

Dato: 06/11/06

Tekniske data:

Farve	Diverse farver
Form	Flydende
Lugt	Karakteristisk
Pakning	Tube eller dåse
Vægtfylde	1050 kg/m ³
Tørstofindhold	46 %
Opløsningsmiddelindhold	54 %
Viskositet	DIN 4 mm 90 s
Flammepunkt	-1 °C
Kogepunkt	125 °C
Blandbar med vand	Delvis blandbar
Blandbar med opløsningsmidler	Blandbar

Produkt:

Udbedrer alvorlige skader på emaljerede artikler, som badekar, håndvaske, spoler etc. Det reparerede område er modstandsdygtigt overfor ridser og varmt vand.

Særlige egenskaber:

- Fast overflade
- Modstandsdygtig overfor ridser
- Ingen korrosion
- Lysbestandig 6-7
- Ikke modstandsdygtig overfor kogende vand
- Ikke egnet på emner med kontakt til fødevarer

Anvendelse:

Rengør det defekte område for rust, fedt og snavs og slib med sandpapir. Påfør Remalle i et tyndt lag og lad det tørre. Gentag til området er fuldstændig dækket. Overfladen skulle gerne være tør efter ca. 10 minutter. Lad det reparerede område tørre i ca. 24 timer for at opnå det bedste resultat.

Forskellige farver kan blandes.

Må ikke anvendes indvendig i beholdere der kommer i kontakt med vand.

Opbevaring:

Opbevares tørt og tæt lukket ved 5 - 8 °C. Holdbar i op til 36 måneder i uåbnet emballage og op til 6 uger i åbnet emballage.

Klassificering:

Farlige indholdsstoffer:
n-butylacetat, isopropanol, ethylacetat.

Meget brandfarlig. Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud. Dampene kan give sløvhed og svimmelhed. Opbevares utilgængeligt for børn. Holdes væk fra antændelseskilder – rygning forbudt. Undgå kontakt med øjnene. Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes. Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket.

Efter orig. 14.02.06