

Mipa Stribeafmærknings Spray

Produktbeskrivelse

Mipa Stribeafmærkning Spray er en special lak til fremstilling af holdbare og belastnings udholdende afmærkninger med høj lys- og dækkraft. Er nem at påføre. Kan anvendes manuelt eller ved brug af afmærkningsvogn. Er specielt egnet til markering og linie markering af parkeringspladser, for den industrielle så vel som den private sektor.

Mipa Stribeafmærknings Spray er smudsafvisende, ekstrem slidstærk, har særdeles god vedhæftning, regn- og vind resistent og lysfast.

Bund

Væg, sten, beton overflader, asfalt, murværk etc.

Rens overfalden for fedt, olie og andre kemikalier. Ryst omhyggeligt dåsen i ca. 3 min. Spray i en afstand af 20 – 30 cm. Bredden af spray strålen er afhængig af afstand til jorden og kan med afmærkningsvogn påføres i bredden 8-15 cm, manuelt kan bredden indstilles fra 3 cm til 20 cm.

Efter brug, vendes dåsen på hovedet og der sprayeres indtil ventilen er ren. Dette modvirker at ventilen bliver tilstoppet.

Tørretid

Støvtør 2 timer

Solid 24 timer

Tørretiden afhænger af substratet.

Emballagestørrelse

Forarbejdningsbetingelse : Fra 10°C og op til 80% relativ luftfugtighed

Emballage: 600 ml - Stribe-gul eller Strib-hvid

Opbevaring: Beskyttes fra direkte sollys, må ikke udsættes for temp. Over 50 °C

**Disse oplysninger er givet i god tro,
men uden garanti**