



#### Generel beskrivelse

**Junckers Møbellak Oliebaseret** er til indendørs lakering af afslebne og ubehandlede bordplader, møbler og andre overflader af træ.

**Junckers Møbellak Oliebaseret** er ligeledes velegnet til overlakering af de fleste andre møbellakker.

#### Tekniske data

<b>Rækkeevne:</b>	Ca. 10 m <sup>2</sup> pr. liter.
<b>Udseende:</b>	Gylden.
<b>Glansgrad:</b>	Mat og Halvblank.
<b>Tørretid:</b>	Lakken kan genlakeres efter ca. 6 timer ved ca. stuetemperatur. Fuld slidstyrke opnås efter tre døgn.
<b>Fortynding:</b>	Lakken er klar til brug og må ikke fortyndes.
<b>Overfladetemperatur:</b>	Min. +10° C.
<b>Påføring:</b>	Lakpense eller lakrulle. Husk god ventilation.
<b>Rengøring af værktøj:</b>	Foretages straks efter brug med <b>Junckers Rensevæske 007</b> .
<b>Opbevaring:</b>	Holdbar i 2 år i uåbnet emballage ved 20° C. Når emballagen er åbnet vil olien danne skind på overfladen ved henstand og evt. gelere i emballagen.

#### Brugsanvisning

1) Tidligere lakerede overflader:

Vask med **Junckers GulvRens**, 2 dl til 8-10 liter vand, inden lakering. Mellemslib med sandpapir korn 180-220. Herefter lakeres som anvist under pkt. 2.

2) Ubehandlede/afslebne overflader:

Når første lag lak er tørt, slibes med sandpapir korn 150-180. Slibestøv fjernes. Overfladen lakeres yderligere en eller to gange.

#### Rengøring:

Rengør med en hårdt opvredet klud. Nylakerede overflader bør ikke rengøres de første tre døgn.

**BEMÆRK:** Må kun anvendes på træoverflader indendørs. Træoverflader, der har været behandlet med voks eller polish, skal afslibes til rent træ inden lakering.

Er seneste lakering foretaget med andet end en af **Junckers Møbellak Oliebaseret**, anbefales en prøvestrykning på et mindre område, som kontrolleres dagen efter ved skrabning med kanten af en mønt. Kan lakken skrubes af, eller forekommer der opkog, skal overfladen afslibes til rent træ og derefter lakeres, som anvist under pkt. 2.

#### Vigtigt!

Læs vejledningen på emballagerne omhyggeligt igennem, før produkterne tages i brug, og overhold de givne sikkerhedsanvisninger.

#### Vigtigt!

Omrøres grundigt før brug.