

NK 99 VTL

NK 99 VTL er et effektivt og stærkt middel til afrensning af maling og lak.
Løser op til 6000 MY på en time.

NK 99 VTL Er økonomisk i brug da den ikke optager afrensede lakrester. Disse kan således skilles fra gennem si eller rist, væsken bliver derfor ikke tyk og "grødet" og virker lige så længe som der er væske.

NK 99 VTL kan pålægges en vandlås så fordampning fra væsken forhindres.



KemI à vI

Anvendes til:

Afrensning af sprøjtepisoler, ophængs kroge, fejlakerede emner m.m..
NK 99 VTL leveres i emballagen 6 kg samt 33 kg.

Opløser:

Alle former for maling og lak samt olie, glasfiber, asfalt, tjære, forbrændingsrester og næsten alle limtyper.

Bruger vejledning:

NK 99 VTL anvendes i kar eller lignende med 2-15 cm. vandlås.
(hæld vand i NK 99 VTL og den lægger sig på toppen, som vandlås)
Emnerne neddyppes i væsken i 1-10 min.
Tag emnerne op og vask evt. efter med fortynder og lad dem tørre.
VIGTIGT.: kan korrodere nogle letmetaller.

Dosering:

NK 99 VTL anvendes i koncentrat

SCANKEMI DANMARK

Vestervej 48, 9240 Nibe Tlf.: 98 34 22 22 Fax.: 98 34 22 20