

## Produktinformation

### HitColor Chromsølv



**Anvendelse:** Chromlak til træ, metal, glas, keramik, ler, sten, papir og mange typer plastik.

**Egenskaber:** Meget hurtig tørring, stor lys- og temperaturobestandighed, enkel forarbejdning, god udflydning og meget kemikaliebestandig.

Metalglans med stor refleksionsevne. Bør ikke poleres.  
NB: Lågetets farve svarer ikke nøjagtigt til indhold.

Indeholder ikke tungmetaller (bly-, cadmium-, chromfri)

**Bindemiddeltype:** Acryl bindemiddel

**Påføring:** 1 krydsgang giver ca. 15 – 20 µm

**Tørretider:**

Støvtør:	5 – 10 min
Berøringstør:	30 – 40 min
Gennemtør:	efter 24 timer

**Overlakering:** Med sig selv til enhver tid  
Med andre lakker til enhver tid

Chrom effektlak må **ikke** påføres klarlak (ellers vil den specielle chrom effekt gå tabt).

**Opbygning:**

	Træ	Metal	Keramik
1. lag	Trægrunder	Rustbeskyttelsesgrunder	Universalgrunder
2. lag	Chrom sølv	Universalgrunder	Chrom sølv
3. lag		Chrom sølv	

**C. FLAUEKJOLD A/S**

[info@flauenskjold.dk](mailto:info@flauenskjold.dk) · [www.flauenskjold.dk](http://www.flauenskjold.dk)

Nålemagervej 1 · DK-9000 Aalborg

Tlf. 96 31 47 00 · Fax. 98 16 13 00