

## Produktinformation

### SPECIAL Kobber lak



**Anvendelse:** Kobber lak til træ, metal, glas, keramik, ler, sten, papir og nogle kunststoffer

**Egenskaber:** Meget hurtig tørring, lys- og temperaturbestandig, enkel forarbejdning, god udflydning og meget kemikaliebestandig. Metalglans med høj refleksionsevne  
NB: Lågets farve svarer ikke nøjagtigt til indhold.

Indeholder ikke tungmetaller (bly-, cadmium-, chromfri)

**Bindemiddeltype:** Acryl harpiks

**Påføring:** 1 krydsgang giver ca. 15 – 20 µm

**Tørretider:**  
Støvtør: 5 – 10 min  
Berøringstør: 30 – 40 min  
Gennemtør: efter 24 timer

**Overlakering:** Med sig selv i løbet af 6 timer  
Med andre belton lakker til enhver tid

Kobber lak må **ikke** påføres klarlak (ellers vil den specielle kobber effekt gå tabt)

**Opbygning:**

|        | Træ         | Metal                   | Keramik          |
|--------|-------------|-------------------------|------------------|
| 1. lag | Træ grunder | Rustbeskyttelsesgrunder | Universalgrunder |
| 2. lag | Farvet lak  | Universalgrunder        | Kobber lak       |
| 3. lag | Kobber lak  | Kobber lak              |                  |

## C. FLAUEKJOLD A/S

[info@flauenskjold.dk](mailto:info@flauenskjold.dk) · [www.flauenskjold.dk](http://www.flauenskjold.dk)

Nålemagervej 1 · DK-9000 Aalborg  
Tlf. 96 31 47 00 · Fax. 98 16 13 00