

## Produktinformation

### SPECIAL Chrom lak



**Anvendelse:** Chrom effektlak til træ, metal, glas, keramik, ler, sten, papir og nogle kunststoffer

**Egenskaber:** Meget hurtig tørring, lys- og temperaturrebestandig, enkel forarbejdning, god udflydning og meget kemikaliebestandig. Metalglans med høj refleksionsevne  
NB: Lågets farve svarer ikke nøjagtigt til indhold.

Indeholder ikke tungmetaller (bly-, cadmium-, chromfri)

**Bindemiddelttype:** Acryl harpiks

**Påføring:** 1 krydsgang giver ca. 15 – 20 µm

**Tørretider:** Støvtør: 5 – 10 min  
Berøringstør: 30 – 40 min  
Gennemtør: efter 24 timer

**Overlakering:** Med sig selv til enhver tid  
Med andre belton lakker til enhver tid

Chrom effektlak må **ikke** påføres klarlak (ellers vil den specielle chrom effekt gå tabt)

**Opbygning:**

	Træ	Metal	Keramik
1. lag	Træ grunder	Rustbeskyttelsesgrunder	Universalgrunder
2. lag	Farvet lak	Universalgrunder	Chrom lak
3. lag	Chrom lak	Chrom lak	

## C. FLAUEKJOLD A/S

[info@flauenskjold.dk](mailto:info@flauenskjold.dk) · [www.flauenskjold.dk](http://www.flauenskjold.dk)

Nålemagervej 1 · DK-9000 Aalborg  
Tlf. 96 31 47 00 · Fax. 98 16 13 00