

Produktinformation

SPECIAL Neon lak



Anvendelse: Sikkerhedsmarkeringer på træ, metal, ler, keramik, sten, papir, glas og nogle typer kunststoffer

Egenskaber: Enorm lysstærk allerede ved lille UV-lys som i dagslys (forudsætning er en hvid baggrund).
Let forarbejdning, hurtig tørring

Indeholder ikke tungmetaller (bly-, cadmium-, chromfri)

Bindemiddeltype: Nitrokombinationsharpiks

Påføring: 2 krydsgange giver ca. 20 – 25 µm

Tørretider: Støvtør: 10 – 15 min
Berøringstør: 30 – 45 min

Overlakering: Med sig selv og med klarlak efter 30 – 45 min.
NB: Må ikke anvendes på syntetiske lakker (giver risiko for lakrejsning)

Opbygning: 1 – grund først med hvid universalgrunder (for at opnå den specielle lyseffekt)
2 – påfør neon lak
3 – til slut overlakeres med belton SPECIAL neon klarlak, for at sikre en vej- og lysbestandig overflade i højglans

NB: I Tyskland må civil køretøjer kun lakeres med neon lak indvendigt i dørkarme samt indvendigt i motor- og bagagerum.

C. FLAUEKJOLD A/s

info@flauenskjold.dk · www.flauenskjold.dk
Nålemagervej 1 · DK-9000 Aalborg
Tlf. 96 31 47 00 · Fax. 98 16 13 00