



Produktbeskrivelse

- 1.1 Varenavn **BONDEX Superdækkende**
- Op til 10 års holdbarhed
 - **Bevarer træstrukturen, skjuler træets åretegning**
 - **Ideél til farveskift**
 - **Drypfri og cremet**
 - **Hæmmer angreb af skimmel**
- 1.2 Kvalitetsnr. 2904/72904.
- 1.3 Produkttype Superdækkende træbeskyttelse.
- 1.4 Producent DYRUP A/S. Gladsaxevej 300, 2860 Søborg.
Telefon 39 57 93 00. Telefax 39 57 93 93
- 1.5 Anvendelsesområde Kun til udendørs behandling af nyt træværk (herunder tryk - og vacuumimpregneret) samt tidligere behandlet træværk.
Er ikke velegnet til gangarealer.
- 1.6 Leveringsform Brugsfærdig. Evt. fortynding med max. 10% vand, for at få bedre flydeevne.
- 1.7 Nuancer
- | <u>Standardnuancer:</u> | <u>Baser:</u> |
|-------------------------|---|
| 244 Grå umbra* | Base 10 – 874 |
| 557 Grøn Umbra* | Base 20 – 875 |
| 745 Svenskrød* | Base 30 – 100 |
| 758 Mørk Dodenkop* | Base 40 – 363 |
| 800 Hvid | Base 50 – 695 |
| 893 Ibenholt* | * Udgår i 0,75 ltr. når lager er opbrugt. |

- 1.8 Pakningsstørrelse Standard: 0,75, 2,50, 5,00 og 10,0 (kun hvid). Baser: 2,25 og 4,50 liter.

2. Sammensætning

- 2.1 Bindemiddel Acryl og alkyd.
- 2.2 Pigmentering Organiske og uorganiske pigmenter.
- 2.3 Opløsningsmiddel Vand.
- 2.4 Aktive stoffer <0,5% iod-propynyl-butylcarbammat.

3. Tekniske data

- 3.1 Vægtfylde Ca. 1,0 kg/l.
- 3.2 Tørstofindhold Standard: 34,5 - 51,2 W/W%. Baser: 34,7 - 51,3 W/W%.
- 3.3 Specielle egenskaber Holdbar op til 10 år. Bevarer træstrukturen, men skjuler åretegningen. Ideél til farveskift. Drypfri og cremet. Hæmmer angreb af skimmel. Vandafvisende effekt der beskytter træet og øger vejrbestandigheden. UV-blokkende pigmenter der beskytter effektivt mod solens skadelige stråler.
- 3.4 Lugt Lugtsvag.
- 3.5 Rækkeevne Ru træ: 6-8 m²/l. Høvlet træ: 10-12 m²/l, afhængig af sugesevne.
- 3.6 Tørretid Berøringsstør: ca. 1 time. Overmalbar: næste dag. Gennemtør: 3-4 uger. Vinduer bør tidligst lukkes tæt efter 48 timer.

Ved 23°C og normal luftfugtighed (60%).

- 3.7 Lagerbestandighed 5 år i uåbnet emballage.
- 3.8 Opbevaring Frostfrit og tæt tillukket.

4. Anvendelse

- 4.1 Alment Indholdet omrøres grundigt før brug. Emballage holdes tæt tillukket efter brug.
- 4.2 Krav til bunden Ren, tør og fast.
- 4.3 Forbehandling Alt løst materiale og tilsmudsninger, så som skimmel og alger, fjernes.
Ikke nedbrudte overfladebehandling slibes let. Stærkt forvitrede overflader -"gråt træ"- fjernes til frisk bund.
Overfladen skal være ren, fedt-, olie- og voksfri.
På behandlingstidspunktet må fugtigheden i vinduer max. være 12 +/- 3% og i fritstående og ventileret udvendig beklædning max. 18%.
Nyt og ubehandlet nåletræ påføres 1 gang *BONDEX Trægrunder*.
Nyt tryk - eller vacuumimprægneret træ grundes ikke.
Ved brug af lyse nuancer kan der anbefales en ekstra grunding med *DYRUP Spærregrunder* før påføring af *BONDEX Superdækkende*.
- 4.4 Behandling 2-3 x med *BONDEX Superdækkende*. Påføres i træets længderetning. Ved farveskift fra meget mørke til lyse nuancer på glatte og ikke sugende bund, kan ekstra påføring være nødvendig.
- 4.5 Genbehandling Overfladen inspiceres årligt og evt. skader udbedres straks.
Der genbehandles efter behov med 1 x *BONDEX Superdækkende*.
- 4.6 Påføring Pensel.
Under påføring og tørring skal temperaturen være over 5°C og den relative luftfugtighed under 80%.
- 4.7 Fortynding Bør ikke fortyndes.
- 4.8 Rengøring af værktøj Vand og sæbe.

5. Sikkerhed og miljø

- 5.1 Generelt Almindelige regler for malearbejde skal overholdes. For yderligere information henvises til leverandørbrugsanvisning for produktet.
- 5.2 Sikkerhedsregler for malearbejde 00-1.

6. Yderligere information fra BONDEX

Op til 10 års holdbarhed ved korrekt systembehandling, afhængig af konstruktion og vejrpåvirkninger. Påføringsmængde skal være som angivet under rækkeevne.

*Denne produktbeskrivelse har til opgave seriøst, men dog uforpligtende, at vejlede brugeren i den rette anvendelse af **BONDEX Superdækkende**. De tekniske oplysninger i denne produktbeskrivelse fritager dog ikke brugeren for at afprøve **BONDEX Superdækkende** til den aktuelle opgave.*

I tvivlstilfælde: Kontakt DYRUP Teknisk Service.

Med denne produktbeskrivelse mister den forudgående sin gyldighed.