

Mipa hæfteprimer 1K grå/rødbrun

Produktbeskrivelse

Mipa hæfteprimer 1K er en syntetisk grunder til køretøjer. Den er bly- og chromatfri, og giver en høj rustbeskyttelse.

Farve

Grå og rødbrun

Fortynder

Mipa fortynder UN / UN21 / KH, tilsætning ca. 15-20%

Påføringsmetode

Sprøjtepistol:	Luft	Airless/mix
Sprøjtetryk bar	4 - 5	120 - 150
Dysestr mm	1,5	0,28
Rækkeevne m ² /l	6 - 8	
Sprøjtegang	1½ - 2	
Tørstofindhold vægt%	60 - 64	
Tørstofindhold volume l/100kg	30 - 32	
Tørfilmstykkelser µm	30 - 40	
Udluftstid min.	10 - 15	

Tørretid

	Støvtør	Håndteringstør	Overlakering
Objekttemperatur 20°C	10 - 15 min.	20 - 30 min.	45 - 60 min.

Vi anbefaler tørring sker ved temperatur > 16°C.

Emballagestørrelse

Forarbejdningsbetingelse: Fra 10°C og op til 80% relativ luftfugtighed

Pakningsstørrelse: 5 l grå – best. nr. HÆFTEGRÅ-5
5 l rødbrun – best. nr. HÆFTERØD-5
20 l grå – best. nr. HÆFTGRÅ-20
20 l rødbrun – best. nr. HÆFTRØD-20

**Disse oplysninger er givet i god tro,
men uden garanti.**