



Generel beskrivelse

Junckers ProfilLud Hvid og **Junckers ProfilLud Ekstra Hvid** giver indendørs træværk langtidsbeskyttelse mod misfarvning fra UV-stråling.

Junckers ProfilLud Hvid og **Junckers ProfilLud Ekstra Hvid** anbefales til helt nye paneler for at bevare det lyse udseende.

Tekniske data

Produkt:	Vandbaseret bindemiddelsystem med hvidt pigment og UV-absorberende materiale med udvidet effektivitet.
Glansgrad:	Ultramat.
Emballagestørrelser:	3/4 liter og 2,5 liter.
Udseende:	Cremerfarvet/mælkehvid i emballagen. Let hvid film efter tørring.
Rækkeevne:	10-12 m ² pr. liter.
Påføringsværktøj:	Pensel, mohairrulle, luftløs sprøjte.
Overfladetemperatur:	Over 10° C.
Fortynding:	Leveres klar til brug. Produktet kan fortyndes med ca. 10 % vand til sprøjteviskositet.
Tørretid:	Ca. 1 time ved 20° C. Maksimal hårdhed opnås efter 1 uge.
Rengøring af værktøj:	Værktøjet skylles i sæbevand, før lakken tørrer. Indtørret lak kan fjernes med Junckers Rensevæske 006 .
Opbevaring:	Holdbar 2 år i uåbnet emballage ved 20° C. Må ikke udsættes for temperaturer på under 0° C.

Brugsanvisning

Overfladen skal være helt ren, tør og fri for støv, voks, fedt, polish o.lign. Voks, oliepletter, lakrester o.lign. fjernes ved afslibning. Slibestøvet fjernes ved støvsugning.

Et lag **Junckers ProfilLud Hvid** eller **Junckers ProfilLud Ekstra Hvid** påføres. Lad overfladen tørre. Derefter slibes med fint sandpapir korn 150-180 eller finere i træfibrengs længderetning. Slibestøvet fjernes ved støvsugning, og overfladen tørres af med en hårdt opvredet klud og rent vand. Yderligere 1 lag **Junckers ProfilLud Hvid** eller **Junckers ProfilLud Ekstra Hvid** påføres.

Rengøring:

Overfladen kan eventuelt vaskes med **Junckers Gulvsæbe** efter behov.

Vigtigt!

Læs vejledningen på emballagen omhyggeligt igennem, før produktet tages i brug, og overhold de givne sikkerhedsanvisninger.

Vigtigt!

Omrøres grundigt før brug.

Yderligere information

Produkter:

F 6.5 - **Junckers Rensevæske 006**

F 10.2 - **Junckers Gulvsæbe**