

# AXO195

## Teknisk datablad

### Glat Væg 1x25m

#### Generel beskrivelse

AXO195 Glasfilt vægbeklædning kan opsættes på vægge og andre indendørs flader. Det er perfekt til nye vægge: takket være dets høje mekaniske egenskaber modvirker det revner i at opstå og holder derved væggene flotte i længere tid.

AXO195 Glasfilt giver flere unikke egenskaber: dækker revner mellem forskellige materialer (gips, beton o.s.v.), nem renovering af gamle og revnede gips plader samt en god og sund bund for opsætning af tapet og vægbeklædning..

#### Egenskaber

- Rivefast
- Høj trækstyrke
- Brandhæmmende
- Nem at overmale
- Åndbart
- Miljøvenlig
- **Flad og glat vægbeklædning til renovering**

#### Tekniske data

Tekniske data	
Sammensætning	100 % coatet glasfiber
Vægt (gennemsnitlig)	95 g / m <sup>2</sup> (± 8 %)
Forbrug af klæber / maling	
Forbrug af klæber	250 g / m <sup>2</sup> (ca.)
Forbrug af acryl maling	350 - 500 g / m <sup>2</sup> (begge lag, ca. )
Mål og emballering	
Bredde (ca.)	100 cm (± 1 %)
Rulle længde	25 m (± 1 %)
Rulle retning	Malbar forside er udvendig side af rulle
Kvalitetskontrol	
Tryknummer	Tryknummer er vist med sticker på rulle
AXO Glasfilt kontrolleres omhyggeligt efter produktion, men skal også altid kontrolleres inden opsætning.	