

Miller Fugtighedsmåler EM2G

Produktbeskrivelse:

Miller Fugtighedsmåler EM2G til målinger på alle typer træ og celluloseholdige materialer. En lille, robust måler, der er enkel og pålidelig at benytte. Kan anvendes på alle gængse træsorter, samt på puds og murværk.

Tekniske data:

Display:	LED
Måleområde:	LOW 7 - 15% HIGH 16 - 35%
Nøjagtighed:	+/-2%
Batterier:	DC 9V(speciel)
Betjeningstemperatur:	0-40 C. Fugtighed <85%.
Størrelse:	135 x 46 x 23mm
Vægt:	100g (inkl. batteri)
Artikel nr.	EM2G

Betjening:

Fjern beskyttelsescover. Tryk de to målesonder ind i træet og aflæs måleresultat i LED display. Ved tast på 'LOW' se tallet i kolonne 1 (venstre) og ved tast på 'HIGH' se tallet i kolonne 2 (højre).

Når man måler skal man være opmærksom på følgende:

Er der ingen lys i display, når man holder trykket på 'LOW', er fugtigheden under 7%. Hvis den sidste måling blinker, når man holder trykket på 'LOW', er fugtigheden 15% eller derover, og man skal derfor taste 'HIGH' i stedet for.

Er der ingen lys i display, når man holder trykket på 'HIGH', er fugtigheden under 16% og man skal prøve på ny med 'LOW' tasten. Hvis sidste måling blinker, når man holder trykket på 'HIGH', er målingen 35% eller derover.

Når LED blinker 5 gange, når man holder trykket på 'LOW' eller 'HIGH', skal batteriet skiftes.

Opbevaring:

Miller Fugtighedsmåleren skal beskyttes mod støv og fugt. Påsæt altid cover efter endt brug.

C. Flauenskjolds tekniske datablade er baseret på praktiske forsøg og laboratorie forsøg og er en vejledning ved valg af produkt og arbejdsmetode. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for C. Flauenskjold A/S's kendskab og kontrol kan vi ikke påtage os et generelt ansvar for det opnåede resultat. I tvivlstilfælde om produktets brugbarhed til overfladen, det skal påføres, kontaktes C. Flauenskjold A/S på tlf. 96 31 47 00 eller e-mail info@flauenskjold.dk.