

# Rosner DuoCryl Hærder



---

## Teknisk information

<b>Karakteristik:</b>	Reaktionskomponent på Polyisocyanat basis til DD- hhv. PU lakker. Det er vigtigt at følge vejledningen for at sikre et godt resultat.
<b>Anvendelse:</b>	Hærder til brug sammen med <b>DuoCryl Profi</b> , <b>DuoCryl Top</b> , <b>DuoCryl HF</b> , <b>DuoCryl Metalleffekt</b> , <b>DuoCryl Højglans</b> , <b>DuoCryl Pro-Color ringfast</b> , <b>DuoCryl Effektlak</b> , <b>PUR-Isolierfüller</b> , <b>RoCryl Color ringfast</b> , <b>DuoCryl UniPur</b> , <b>Rosner Natureffekt</b> , <b>DuoCryl Antiscratch</b>
<b>Blandeforhold:</b>	Se blandeforhold angivet på den respektive lak kvalitet
<b>Særlige henvisninger:</b>	Hærderen er fugtfølsom og kan blive ubrugbar ved kontakt med luftfugtighed. Derfor er det meget vigtigt straks efter brug at lukke dåsen godt igen.
<b>Rengøring af udstyr:</b>	<b>Waschlöser Nr. 52</b> og <b>PUG Rens</b>
<b>Holdbarhed:</b>	I mindst 2 år i original uåbnet emballage. Hvis der bruges af en dåse flere gange kan viskositeten stige.

---

Produkter og anvisninger i dette datablad svarer til vores nyeste teknik. Vore tekniske anbefalinger som vi giver efter bedste viden, er uden forbindende og kan ikke begrunde eventuelle retsforhold. Det er derfor brugerens pligt at kontrollere egnetheden af vore produkter til det givne emne og anvendelsesformål. I tvivlstilfælde bør der altid laves en prøveplade for at fastslå egnethed og forbrugsmængde. Ved sammenblanding af fremmede produkter med vore produkter eller ved forarbejdning i opbygning med fremmede produkter kan vi ikke yde nogen garanti for lakeringsresultatet. Endvidere henviser vi til vore generelle salgs- og leveringsbetingelser. Med denne version af databladet bliver tidligere versioner ugyldige.