

SIKKERHEDSDATABLAD

HYMOD A1

1. Klassificering af produktet og producenten

Produktnavn:	HYMOD A1
Kemisk navn:	Plastisk ler
Producent:	Imerys Mineral Ltd. Par Moor Road Par, Cornwall England PL24 2SQ Tel+44(0)1726 818000

2. Sammensætning / information om bestanddele

Bestanddel:	CAS-nr.:	Indeholder:	Klassificering:	R-fraser:
Kaolin	1332-58-7	-	-	-
Kvarts	14808-60-7	<25%	-	-

3. Fare klassificeringer

Produktet anses ikke for værende sundheds- eller miljøfarligt i følgende gældende love.

4. Førstehjælp/forholdsregler

Øjenkontakt:	Skyl med vand, hvis irritation varer ved søges læge.
Hudkontakt:	Vask med sæbe og vand.
Indånding:	Søg frisk luft.
Indtagelse:	Skyl munden grundigt med vand, hvis irritation varer ved søges læge.

5. Forholdsregler ved brandslukning

Dette produkt er ikke brændbart eller eksplosivt.
Det er kompatibelt med standard brandbekæmpelsesmetoder.

6. Forholdsregler ved mulig frigørelse

Personlige forholdsregler; se afsnit 8.
Fjern spildt materiale med støvsuger eller kost og skovl.

7. Behandling og opbevaring

Undgå håndtering, som kan føre til støvudvikling.
Opbevares i tørre tempererede omgivelser.

8. Udsættelseskontrol / personlig beskyttelse

Sørg for passende ventilation og filtrering på de steder, hvor støv kan genereres.

Bestanddele:	Bestanddel:	CAS-nr.:	Grænseværdi, 8 timer:
	Kaolin	1332-58-7	2,0 mg/m ³
	Kvarts	14808-60-7	0,1 mg/m ³

Personlig beskyttelse:

Hænder:	Ved langvarig eller gentagen hudkontakt brug egnede beskyttelseshandsker.
Øjenkontakt:	Brug godkendte beskyttelsesbriller. Kontaktlinser bør ikke bæres under arbejde med dette produkt.
Åndedrætsorganer:	Ingen specielle anbefalinger, men åndedrætsværn skal anvendes, hvis det generelle niveau overstiger den anbefalede arbejdssteds eksponeringsgrænse.
Hygiejne:	Brug håndcreme for at forhindre udtørring af huden. Der må ikke spises, drikkes eller ryges. Vask ved udgangen af hvert arbejde skift og før spisning, rygning og toiletbesøg.

9. Fysiske og kemiske egenskaber

Udseende:	Granulat eller pulver.
Farve:	Hvid / offwhite.
Lugt:	Næsten lugtfrit.
Tæthed:	2,6 v/20°C.
Opløselighed:	Uopløseligt i vand.

10. Stabilitet og reaktionsevne

Stabil under normale forhold og ved anbefalet brug.

11. Toksikologisk information

Generelt:	Dette produkt har lavt toksicitet. Kun store mængder kan have uønskede virkninger på menneskers sundhed.
Indånding:	Støv kan irritere luftvejene og lungerne.
Indtagelse:	Ingen skadelige effekter forventes i den mængde, der kan indtages ved et uheld.
Hudkontakt:	Langvarig kontakt kan udtørre huden.
Øjenkontakt:	Partikler i øjnene kan forårsage irritation og svie. Dette materiale udgør en lille trussel mod menneskers sundhed i de beskrevne standarder for industriel hygiejne.

12. Miljø

Produktets komponenter er ikke klassificeret som miljøfarlige. Det betyder dog ikke, at det kan udelukke muligheden for, at store eller hyppige udslip kan have en skadelig virkning på miljøet.

13. Bortskaffelse

Dette mineral kan bortskaffes som et ikke-giftigt / inaktivt materiale på godkendte lossepladser i overensstemmelse med lokale regler.

14. Transport

Produktet er ikke omfattet af de internationale regler om transport af farligt gods (IMDG, IATA, ADR / RID).

15. Gældende bestemmelser:

Dette præparat kræver ikke fare/advarselsmærkning i EU.

16. Andet

Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad erstatter alle tidligere MSDS, og er baseret på selskabets nuværende viden på tidspunktet for udarbejdelsen. Det er givet i god tro, uden nogen form for garanti, udtrykt eller underforstået, med hensyn til dets korrekthed eller fuldstændighed. De betingelser, eller metoder til håndtering, opbevaring, anvendelse og bortskaffelse af produktet er uden for vores kendskab.

Det er brugeren der er ansvarlig for at tage alle forholdsregler, der kræves i håndtering af produktet.

Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad udgør ikke en vurdering af risici på arbejdspladsen.