

# LEVERANDØRBRUGSANVISNING

## 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF FREMSTILLER, LEVERANDØR ELLER IMPORTØR

<b>Handelsnavn</b>	DYRUP COLORANT	PR.nr.: 1846340
<b>Kvalitetsnummer</b>	4440-3060 NN, Interiør gul 4440-5060 NX, Grøn	
<b>Leverandør</b>	DYRUP A/S, Gladsaxevej 300, 2860 Søborg, Tlf. 39 57 93 00	
<b>Anvendelse</b>	Produktet anvendes til toning af diverse baser.	
<b>Nødtelefonnummer</b>	Lægen kan rette henvendelse til Giftinformationen, Bispebjerg Hospital, tlf. 35 31 60 60	

## 2. SAMMENSÆTNING/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

EINECS-nr.	CAS-nr.	Betegnelse	%-w/w	Klassificering	Note
	84133-50-6	C11-15-secundær ethoxileret alkohol	1-5	Xn;R20/22 Xi;R41	
	-	Alkylaryl sulphonat	1-3	Xi;R36/38	

R-sætningernes ordlyd: se pkt 16.

## 3. FAREIDENTIFIKATION

Risiko ved kontakt med hud og øjnene.

## 4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

<b>Indånding</b>	Bring personen i frisk luft. Holdes i ro under opsyn. Ved ubehag: Søg læge.
<b>Indtagelse</b>	Skyl straks munden grundigt og drik rigelige mængder vand. Holdes under opsyn. Ved ubehag: Søg læge.
<b>Hudkontakt</b>	Forurenede tøj fjernes straks, og forurenede hud vaskes med vand og sæbe.
<b>Øjenkontakt</b>	Skyl straks med vand i mindst 15 min. Spil øjet godt op. Fjern eventuelle kontaktlinser. Søg læge, hvis ubehaget fortsætter.
<b>Forbrænding</b>	-

## 5. BRANDBEKÆMPELSE

<b>Egnede slukningsmidler:</b>	Ingen. Kan ikke brænde.
<b>Ikke egnede slukningsmidler:</b>	-
<b>Særlige farer ved eksponering:</b>	Ingen.
<b>Særlige personlige værnemidler:</b>	Ikke relevant.

## 6. FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD

Begræns spredning. Sørg for god udluftning.

Undgå forurening af kloak, jord og vandløb. Spildet opsamles med tørt sand, granulat, jord eller lignende materiale i egnede beholdere med låg. Se tillige pkt. 8 og 13.

4440 DYRUP COLORANT, 3060- NN/5060-NX	Revisionsdato: 21.04.2006 Erstatter: 10.10.2003	Udstedelsesdato: 21.04.2006	Side 1 af 3
--	--	-----------------------------	-------------

## 7. HÅNDBTERING OG OPBEVARING

**Håndtering** Undgå indånding af aerosoler.

**Opbevaring** Emballagen opbevares forsvarligt tæt lukket og frostfrit.

## 8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

Ved sprøjtning anvendes åndedrætsværn (filter P2). Følg Arbejdstilsynets regler om arbejde med kodenumererede produkter.

**Grænseværdier:** -  
 (At-vejledning nr. C.0.1, april 2005)

## 9. FYSISK-KEMISKE EGENSKABER

<b>Udseende:</b>	farvet	<b>Lugt:</b>	svag
<b>Vægtfylde:</b>	ca 1,4 g/ml	<b>Flammepunkt:</b>	-
<b>Viskositet:</b>	tyktflydende	<b>Ekspløsningsgrænser:</b>	-
<b>Opløselighed:</b>	blandbar med vand		

## 10. STABILITET OG REAKTIVITET

Produktet er stabilt under normale betingelser.

## 11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER (SUNDHEDSFARLIGE EGENSKABER)

**Generelt** Ved normal anvendelse udgør produktet ringe sundhedsfare.  
**Indånding** Kemisk lungebetændelse kan opstå ved indånding af aerosoler.  
**Indtagelse** Indtagelse af store mængder kan og give opkastninger og diarré.  
**Hudkontakt** Langvarig kontakt kan give forbigående rødme.  
**Øjenkontakt** Stærk i øjnene kan give forbigående irritation.  
**Langtidsvirkninger**

## 12. MILJØOPLYSNINGER

**Økotoksicitet:** Produktet anses for at have en ringe giftighed overfor vandlevende organismer  
**Mobilitet:** Produktet er opløseligt i vand og vil spredes i vandmiljøet.  
**Nedbrydelighed:** Indholdsstofferne anses for at være biologisk nedbrydeligt.  
**Akkumulering:** Udfra indholdsstoffernes Log  $K_{ow}$  anses produktet dermed ikke for at bioakkumulere.

## 13. BORTSKAFFELSE

Spild og rester afleveres til den kommunale opsamlingsplads eller til Kommunekemi. Kemikalieaffaldsgruppe H. Affaldsfraktion 03.22. EAK-kode 08 01 11

## 14. TRANSPORTOPLYSNINGER

**UN-nr.:** -      **Transportnavn:** -  
**ADR/RID:** -      **Emballagegruppe:** -  
**IMDG:** -      **EmS No.:** -

Produktet er ikke klassificeret som farligt gods.

4440 DYRUP COLORANT, 3060- NN/5060-NX	Revisionsdato: 21.04.2006 Erstatter: 10.10.2003	Udstedelsesdato: 21.04.2006	Side 2 af 3
--	--	-----------------------------	-------------

## 15. OPLYSNINGER OM REGULERING

<b>Mærkning</b>	Faresymbol:	-
	Indeholder:	-
	R-sætninger:	-
	S-sætninger:	Leverandørbrugsanvisning kan rekvireres af erhvervsmæssige brugere Undgå kontakt med huden og øjnene (S24/25)
<b>Luftbehov:</b>	MAL-kode:	00-3 (1993)
	MAL-tal:	0 m <sup>3</sup> /l
<b>Særlige krav til alder</b>		Ingen.

## 16. ANDRE OPLYSNINGER

**Uddannelse** Et grundigt kendskab til denne brugsanvisning og til Arbejdstilsynets regler om arbejde med kodenummererede produkter bør være en forudsætning.

### Ordlyd af R-sætninger for indholdsstoffer anført i punkt 2

R20/22:	Farlig ved indånding og ved indtagelse
R36/38:	Irriterer øjnene og huden
R41:	Risiko for alvorlig øjenskade

**Ændringer** Ændringer siden sidste udgave er angivet med en |.