

Miller GULVPOLISH METAL

Miller Gulvpolish Metal anvendes til porrefyldning og langtidsforsegling af kunststofgulve, klinker, sten, linoleum m.m. Efter behandling opnås en glansfuld og hård overflade, der er vand-, rensmiddel- og glidebestandig samt modstandsdygtig over for sprit.

BRUGSANVISNING

Behandling: Gulvet rengøres grundigt med Miller Grundrens eller almindelig rengøringsmiddel. Når gulvet er totalt afrenset og tørt, påføres Miller Gulvpolish Metal i koncentrat 2 - 3 gange med en blød klud. Lad Miller Gulvpolish Metal tørre grundigt mellem hver påføring.

Vedligeholdelse: For at bibeholde den glansfulde og forstærkede overflade bør vaskevandet tilsættes 10% Miller Gulvpolish Metal efter behov.

Maskinpolering: Gulvet kan high-speed poleres for at opnå en øget blankhed. High-speed polering vil endvidere hærde overfladen yderligere. Polering må først foretages, når metalvoksen er helt tør.

Data:

Type:	Metalforstærket polymer med tilsætning af polyethylen voks. Fremstillet under tryk.
Farve:	Gullig, mælket.
pH-værdi:	Neutral
Opbevaring:	Frostfrit - tæt tillukket og utilgængeligt for børn.
Vægtfylde:	1,05

Fejl! Ukendt argument for parameter.

C. Flauenskjolds tekniske datablade er baseret på praktiske forsøg og laboratorieforsøg, og er en vejledning ved valg af produkt og arbejdsmetode. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for C. Flauenskjold A/S's kendskab og kontrol kan vi ikke påtage os et generelt ansvar for det opnåede resultat. I tvivlstilfælde om produktets brugbarhed til overfladen, det skal påføres, kontaktes C. Flauenskjold A/S på tlf. 96 31 47 00.