

## Produkt navn: PRISME 45 Alkydemalje

**TYPE: PRISME 45** er en halvblank alkydolieemalje til færdigmaling af alt træværk og metal, ude og inde. Kan anvendes til døre, vinduer, paneler og interiør m.m.

**EGENSKABER: PRISME 45** er let at påføre, drypper ikke, flyder godt sammen, god vedhæftningsevne og giver en fyldig og robust overflade som bevarer glansen.

**BRUGSVEJLEDNING:** Overfladen skal være ren, tør og fastsiddende. Snavset og tidligere malede flader rengøres med grundrens eller fortyndet salmiakspiritus. Der afrenses til fast bund og blanke og glatte flader matslibes med fint sandpapir. Nyt eller ubehandlet træværk grundmales indendørs med fortyndet alkydmaling eller grundmaling og udendørs med grundingsolie. Metal afrenses for rust og grundbehandles med rustbeskyttelsesmaling. Der færdigmales med 1-2 strøg ufortyndet **PRISME 45**.

**PÅFØRING:** Med pensel, rulle eller sprøjte. Værktøj rengøres med terpentin.

### DATA:

Type:	Alkydemalje til træ og metal, inde og ude.
Bindemiddel:	Speciel udviklet alkyd
Glansgrad:	Halvblank, glans ca. 45
Rækkeevne:	8 – 10 m <sup>2</sup> /ltr., afhængig af bundens sugsevne.
Tørretid v/20 <sup>0</sup> C:	Støvtør ca. 3 timer, overmalbar ca. 6 timer, gennemtør ca. 8 timer
Fortynding:	Lugtsvag- eller mineralsk terpentin
Opbevaring:	Frostfrit - tæt tillukket
Lagerføres:	Hvid og transperantbase

### SIKKERHEDSMÆRKNING:

MAL-kode(1993):	1-1
Brandfareklasse:	Brandfarlig, klasse III-I

Udskrevet 13-09-07

C. Flauenskjolds tekniske datablade er baseret på praktiske forsøg og laboratorie forsøg og er en vejledning ved valg af produkt og arbejdsmetode. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for C. Flauenskjold A/S's kendskab og kontrol kan vi ikke påtage os et generelt ansvar for det opnåede resultat. I tvivlstilfælde om produktets brugbarhed til over- fladen, det skal påføres, kontaktes C. Flauenskjold A/S på tlf. 96 31 47 00.