

Produkt navn: PRISME Gulvmaling

ANVENDELSE: PRISME Gulvmaling er en halvblank acrylgulvmaling til alle træ- & betongulve ubehandlede og tidligere behandlede overflader i lokaler med normal trafik.

EGENSKABER: PRISME Gulvmaling har en god dækkraft og stor slidstyrke, er let at rengøre med almindelige neutrale rengøringsmidler.

BRUGSVEJLEDNING: Overfladen skal være ren, tør, fastsiddende, afsmitningsfri samt fuldstændig fri for olie,- fedt,- voks- og sæberester. Tidligere malede gulve rengøres med grundrens eller salmiakvand. Løstsiddende maling skræbes grundig af og blanke flader matslibes med sandpapir. Olie- og fedtresten fjernes bedst med penselrens eller motorvask. Sæberester og sæbelud fjernes med eddikevand og eftervaskes med rigelige mængder rent vand.

PÅFØRING: Med pensel, rulle eller sprøjte. Første påføring kan fortyndes med ca. 10% vand, på stærkt sugende betongulve fortyndes med 30 - 50% vand, sidste påføring ufortyndet. Værktøj rengøres med vand og sæbe umiddelbart efter brug.

DATA:

Type:	Acrylmaling til træ- og betongulve
Bindemiddel:	Microdispergeret - acrylatdispersion
Glansgrad:	Halvblank, glans 50
Rækkeevne:	8 - 10 m ² /litr.
Påføringsbetingelser:	Temperatur min. 5 °C. RF 40-80%
Tørretid v/20°C:	Ca. 3 timer; let belastning efter 1 døgn max. belastning efter 3 døgn
Volumen tørstof:	ca. 54%
Vægtfylde:	ca. 1.300 g/liter
Viskositet v/20°C:	ca. 60 E ₁
Fortynding:	Vand
Opbevaring:	Frostfrit - tæt tillukket
Lagerføres:	Basemalinger

SIKKERHEDSMÆRKNING:

MAL-kode(1993): 00-1

Udskrevet 16-02-07

C. Flauenskjolds tekniske datablade er baseret på praktiske forsøg og laboratorie forsøg og er en vejledning ved valg af produkt og arbejdsmetode. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for C. Flauenskjold A/S's kendskab og kontrol kan vi ikke påtage os et generelt ansvar for det opnåede resultat. I tvivlstilfælde om produktets brugbarhed til overfladen, det skal påføres, kontaktes C. Flauenskjold A/S på tlf. 96 31 47 00.