

## Produktinformation

### SPECIAL Metallak

**belton**<sup>®</sup>



**Anvendelse:** Metallic lak til træ, metal, sten, glas, papir og nogle typer kunststof

**Egenskaber:** Fremragende dækkeevne, god påføring, modstandsdygtig, hurtig tørring, vejrbestandig

Indeholder ikke tungmetaller (bly-, cadmium-, chromfri)

**Bindemiddeltpe:** Nitrokombinationsharpiks

**Påføring:** 2 krydsgange giver ca. 40 – 50 µm

**Tørretider:**  
Støvtør: efter 5 – 10 min  
Berøringstør: efter 30 – 40 min  
Gennemtør: efter 24 timer

**Overlakering:** Med sig selv til enhver tid  
Med andre belton lakker til enhver tid  
Med klarlak – muligt, men ikke nødvendigt

NB: Må ikke anvendes på syntetiske lakker (giver risiko for lakrejsning)

**Opbygning:**

	<b>Træ</b>	<b>Metal</b>	<b>Keramik</b>
1. lag	trægrunder	rustbeskyttelsesgrunder	universalgrunder
2. lag	dæklak	universalgrunder	dæklak
3. lag		dæklak	

## **C. FLAUEKJOLD A/S**

[info@flauekjold.dk](mailto:info@flauekjold.dk) · [www.flauekjold.dk](http://www.flauekjold.dk)

Nålemagervej 1 · DK-9000 Aalborg

Tlf. 96 31 47 00 · Fax. 98 16 13 00