

## Produktinformation

### UNIVERSAL Auto-K Sprøjtespartel



**Anvendelse:** Udspartling af ujævnheder, ridser og skrammer på bilen. Har gode fyldende egenskaber, beskytter mod rust, giver en glat flade, hæfter godt og sikrer en jævn lakering.

**Egenskaber:** Let forarbejdning  
Højt tørstofindhold  
God vedhæftning  
Stor rækkeevne  
Hurtig tørring  
Indeholder ikke tungmetaller (bly, cadmium-, chromfri).

**Bindemiddeltype:** Nitrokombination

**Påføring:** 2 krydsgange giver 40 – 50 my

**Tørretider:**

Støvtør:	efter ca. 5 - 10 min
Berøringstør:	efter ca. 30 – 40 min
Gennemtør:	efter ca. 24 timer

**Overlakering:** Med sig selv: til enhver tid  
Med alle Auto-K lakker: til enhver tid

NB: Må ikke anvendes på syntetiske lakker (giver risiko for lakrejsning).

**Opbygning:**

1. lag: Auto-K Rustbeskyttelsesgrunder eller Zinkchromat primer
2. lag: Auto-K Sprøjtespartel
3. lag: Dæklak

**C. FLAÜENSKJOLD A/S**

[info@flaueskjold.dk](mailto:info@flaueskjold.dk) · [www.flaueskjold.dk](http://www.flaueskjold.dk)  
Nålemagervej 1 · DK-9000 Aalborg · Tlf. 96 31 47 00 · Fax. 98 16 13 00

233032