

Produktinformation

HitColor Klarlak - højglans og mat



Anvendelse: Klarlak til træ, metal, sten, glas, keramik, ler, papir og nogle typer plastik.

Egenskaber: Meget hurtig tørring, flot højglans hhv. mat, meget kemikaliebestandig.

Indeholder ikke tungmetaller (bly-, cadmium-, chromfri)

Bindemiddeltype: Nitrokombinationsbindemiddel

Påføring: 2 krydsgange giver ca. 30 – 40 µm

Tørretider:

Støvtør:	5 – 10 min
Berøringstør:	30 – 40 min
Gennemtør:	efter 24 timer

Overlakering: Med sig selv til enhver tid

NB: Må ikke anvendes på syntetiske lakker (giver risiko for lakrejsning).

Opbygning:

	Træ	Metal	Keramik
1. lag	Trægrunder	Rustbeskyttelsesgrunder	Universalgrunder
2. lag	Farvet lak	Universalgrunder	Farvet lak
3. lag	Klarlak	Farvet lak	Klar lak
3. lag		Klarlak	

C. FLAUEKJOLD A/S

info@flauenskjold.dk · www.flauenskjold.dk

Nålemagervej 1 · DK-9000 Aalborg

Tlf. 96 31 47 00 · Fax. 98 16 13 00