

Produktinformation

belton[®]

SPECIAL Guld lak



Anvendelse: Guld lak til træ, metal, glas, keramik, ler, sten, papir og nogle kunststoffer

Egenskaber: Meget hurtig tørring, lys- og temperaturbestandig, enkel forarbejdning, god udflydning og meget kemikaliebestandig. Metalglans med høj refleksionsevne
NB: Lågets farve svarer ikke nøjagtigt til indhold.

Indeholder ikke tungmetaller (bly-, cadmium-, chromfri)

Bindemiddeltype: Acryl harpiks

Påføring: 1 krydsgang giver ca. 15 – 20 µm

Tørretider: Støvtør: 5 – 10 min
Berøringstør: 30 – 40 min
Gennemtør: efter 24 timer

Overlakering: Med sig selv til enhver tid
Med andre belton lakker til enhver tid

Guld lak må **ikke** påføres klarlak (ellers vil den specielle guld effekt gå tabt)

Opbygning:

	Træ	Metal	Keramik
1. lag	Træ grunder	Rustbeskyttelsesgrunder	Universalgrunder
2. lag	Farvet lak	Universalgrunder	Guld lak
3. lag	Guld lak	Guld lak	

C. FLAÜENSKJOLD A/S

info@flaueskjold.dk · www.flaueskjold.dk

Nålemagervej 1 · DK-9000 Aalborg
Tlf. 96 31 47 00 · Fax. 98 16 13 00