

Produktinformation

SPECIAL Radiator lak



- Anvendelse:** Lakering af alle typer varmeelementer samt metaldele, som udsættes for varme op til 100°C. Velegnet til radiatorer, håndklædetørrer, varmt vandsrør, termovarme emner. Udluft omhyggeligt efter påføring.
- Egenskaber:** Fremragende dækkeevne, god påføring, modstandsdygtig, hurtig tørring, god gennemhærdning
- Bindemiddelttype:** Nitrokombinationsharpiks
- Påføring:** 2 krydsgange giver ca. 40 – 50 µm
Sprøjteafstand 15 – 25cm
- Tørretider:**
- | | |
|---------------|--------------------|
| Støvtør: | efter 20 min |
| Berøringstør: | efter 60 min |
| Gennemtør: | efter ca. 12 timer |
- Overlakering:** Med sig selv til enhver tid
Med andre belton lakker til enhver tid
- NB: Anvend ikke grunder. Må ikke anvendes på syntetiske lakker (giver risiko for lakrejsning). Lakering kun på kolde emner.

C. FLAUEJSKJOLD A/S

Nålemagervej 1, 9000 Aalborg - Tlf. 96 31 47 00 – Fax. 98 16 44 00

www.flauenskjold.dk – info@flauenskjold.dk

Rev. 22.10.14 ma