

GORI

Produktbeskrivelse

1.1	Varenavn	GORI havemøbler <ul style="list-style-type: none">• God indtrængning i træet• Bevarer træets oprindelige glød• Vandafvisende
1.2	Kvalitetsnr.	90512.
1.3	Produkttype	Specialolie til pleje af havemøbler.
1.4	Producent	DYRUP A/S Gladsaxevej 300, 2860 Søborg Telefon 39 57 93 00 Telefax 39 57 93 93
1.5	Anvendelsesområde	Havemøbler af eksotisk træ, som teak, nyatoh, bangkirai samt til trykimprægneret træ.
1.6	Leveringsform	Brugsfærdig.
1.7	Nuancer	001 farveløs (kan ikke anvendes som slutbehandling) 661 nyatoh/redwood 674 teak 704 grøntonet
1.8	Pakningsstørrelse	0,75 og 2,50 liter.

2. Sammensætning

2.1	Bindemiddel	Alkyd.
2.2	Pigmentering	Organiske og uorganiske pigmenter.
2.3	Opløsningsmiddel	Mineralsk terpentin.
2.4	Aktive stoffer	Ingen.

3. Tekniske data

3.1	Vægtfylde	Ca. 0,9 kg/l.
3.2	Flammepunkt	62°C Pensky Martens.
3.3	Viskositet	>62 sek./ISO cup 6 mm/23°C.
3.4	Tørstofindhold	Ca. 51,0 W/W%.
3.5	Specielle egenskaber	Bevarer træets oprindelige glød, giver ekstra god holdbarhed og beskytter mod vejrliget. Olien giver en vandafvisende effekt, der får vandet til at perle af ved at vippe havemøblet lidt. Er nem at påføre og enkelt at vedligeholde.
3.6	Lugt	Kraftig.
3.7	Rækkeevne	10-16 m ² /l, afhængig af træets sugsevne og tilstand.
3.8	Tørretid	Overmalbar: Ca. 24 timer. Gennemhærdet: Ca. 1 uge. Ved 23°C og normal luftfugtighed (60%).
3.9	Lagerbestandighed	5 år i uåbnet emballage.
3.11	Opbevaring	Tæt tillukket og frostfrit.

4. Anvendelse

- 4.1 Alment Indholdet omrøres grundigt før og under brug. Emballagen holdes tæt tillukket efter brug.
- 4.2 Krav til bunden Træfugtigheden må på behandlingstidspunktet ikke overstige 18% og overfladen skal være ren, tør og fast.
- 4.3 Forbehandling Tidligere behandlede flader rengøres med *GORI husvask*. Skimmelangrebet træ afvaskes med en klorinopløsning 1:1 i vand. Skyl efter med rent vand. Forvitret træ skal slibes i bund til sundt træ.
- 4.4 Behandling 2 x *GORI havemøbler*.
Ca. 1 gang årligt vedligeholdes alt efter behov med 1 til 2 påføringer af *GORI havemøbler*.
- 4.5 Påføring Påføres med pensel til træet er mættet.
Aftør overskydende olie efter 15-30 minutter med en fnugfri klud.
Under påføring og tørring skal temperaturen være over 5°C og den relative luftfugtighed under 80%.
- 4.6 Fortynding Må ikke fortyndes.
- 4.7 Rengøring af værktøj Mineralsk terpentin.

5. Sikkerhed og miljø

- 5.1 Generelt Almindelige regler for malearbejde skal overholdes. For yderligere information henvises til leverandørbrugsanvisning for produktet.
Gennemvædede klude kan selvantænde.
- 5.2 Sikkerhedsregler for malearbejde 2-1.

6. Gode råd

Overfladen inspiceres jævnligt og udbedres med **GORI havemøbler** efter behov.

*Denne produktbeskrivelse har til opgave seriøst, men dog uforpligtende, at vejlede brugeren i den rette anvendelse af **GORI havemøbler**. De tekniske oplysninger i denne produktbeskrivelse fritager dog ikke brugeren for at afprøve **GORI havemøbler** til den aktuelle opgave.*

I tvivlstilfælde: Kontakt DYRUP Teknisk Service.

Med denne produktbeskrivelse mister den forudgående sin gyldighed.