

2K Rapidfiller grå

Produktbeskrivelse

SprayMax 2K Rapidfiller grå er en universal primer til brug ved mindre reparationer på biler. Indeholder ikke isocyanater. Kan overlakeres med alle standard 1K og 2K toplak systemer.


Bund

Blankslebet metal, slebet gennemhærdet lakering, PE-filler, galvaniseret metal.

Anvendelse



1 sprøjtegang = ca. 30 my
2 sprøjte gange = ca. 60 my, 3 – 5 min. flash-off mellem hver sprøjtegang



Tørring: 1 time / 20 °C eller 30 min / 60 °C
IR-tørring er muligt

Kan overlakeres vådt-i-vådt efter 20 min. lufttørring
Våd slibning (P800-P1000) efter 1 time/ 20 °C eller 30 min / 60 °C eller tør slibning med excentric sliber.

Forbehandling

Fjern evt. rust, rengør og slib omhyggeligt. Fladen skal være tør, fedt- og støvfri. Rengør bunden med siliconefjerner.

Bland SprayMax 2K Rapidfiller grå med hælder: Fjern den røde knap fra låget og fastgør den til ventilen i bunden. Tryk til der høres et klik og omryst dåsen omhyggeligt i mindst 2 min. Lav et prøvesprøjt. Pot life: 8 timer.

Bemærk

- Lagerholdbarhed: 1 år ved 20 °C
- 400 ml. aerosol - best. nr. 680031